瑞江牌 WL9407GRYJ06 型铝合金易燃液体罐式运输半挂车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	瑞江牌	公告批次	335
产品名称	瑞江牌 WL9407GRYJ06 型铝合金易燃液体罐式运输半挂车		
总质量(kg)	40000	罐体容积(m3)	47.5
额定质量(kg)	34000/33450	外形尺寸(mm)	长 12510/12610；宽 2550；高 3950
整备质量(kg)	6000/6550	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	16000
接近角/离去角(°)	-/15	前悬/后悬(mm)	-/1900
轴荷(kg)	-/24000(三轴组)	最高车速(km/h)	—
备注:	罐体有效容积为 47.5 立方米.罐体外形尺寸(mm):罐体长 12065,外径前 φ2165,后 φ2365.选装浅碟型封头时,罐体外形尺寸(mm):罐体长 11810,外径前 φ2165,后 φ2365.危险货物运输车辆类型:FL,危险品类项号:3.选装灯支架,选装前后爬梯,选装后防护结构,选装顶部结构,选装多种胶管箱,选装接线盒位置,选装侧面工具箱、卸料箱位置,选装灭火器样式及位置,选装挡泥板.ABS 生产厂为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号为:4005000810;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号为 CM2XL-4S/2M;克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司,型号为 K068353XXX;EBS 生产厂为克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司,型号为 K11061XVXX;浙江万安科技股份有限公司,型号为 VIE-TABS Ⅱ.侧防护材质为铝合金,后防护材质为碳钢,连接方式均为螺栓连接式,后防护离地高度为 480mm,后部防护装置的断面尺寸(mm):150×60.牵引车采用适用于牵引危险品运输半挂车的牵引车.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
—	—	—	—
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	芜湖中集瑞江汽车有限公司	**企业网址**	