猛卡士特牌 XCL5315JSQH 型随车起重运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	猛卡士特牌	公告批次	407
产品名称	猛卡士特牌 XCL5315JSQH 型随车起重运输车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	12870	外形尺寸(mm)	长 12000；宽 2550/2500；高 3990/3950/3850 等
整备质量(kg)	18000	货厢尺寸(mm)	长 7700/8200/8400 等；宽 2400/2450；高 550/800
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/11	前悬/后悬(mm)	1525/2675
轴荷(kg)	6500/6500/18000	最高车速(km/h)	89/80
备注:	随底盘选装驾驶室.选装箱板结构,选装上/中座椅操作,选装后支腿选装后处理样式;型号/吊机质量(kg)/最大起升载荷(kg)/额定载质量(kg)/整备质量(kg)分别为:SQS300/4200/12000/12870/18000,SQS350/6100/12000/12870/18000,SQS400/7050/14000/12870/18000;尺寸参数的变化对质量参数的影响小于 3%,忽略不计;YCK08350-60 对应油耗值为:42(L/100km);侧防护:材质 Q235,焊接.后下防护:材质 Q235,焊接,断面尺寸 120×60mm,离地高度 480mm;该车应安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS 的型号:ABS-E 4S/4M,生产厂家:威伯科汽车控制系统中国有限公司.该车型可选装车载 ETC 装置;选装吊机支腿、工具箱、爬梯,散热器样式及安装位置。选装吊机臂头样式,选装基座。选装底盘布局,选装货箱栏板样式,选装防飞溅支架样式;选装踏板样式;选装车载洗手箱,选装拉手样式,选装脚踏样式.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	LZ1315H5FCT	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	乘龙牌	生产企业	东风柳州汽车有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	2050+4400+1350/2100+4350+1350		
轮胎规格	11.00R20 18PR/11.00-20 18PR/12R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	11/11/10/9/9/10/3/3/10 等	前轮距(mm)	2020/2020/2060/2060
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860/1874/1874
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCK08350-60	广西玉柴机器股份有限公司	7698	257
WP8.350E61	潍柴动力股份有限公司	7800	257
WP8.350E62	潍柴动力股份有限公司	7800	257
Z8.5NS6B380F	东风康明斯发动机有限公司	8500	279
YCK09L400-66	广西玉柴机器股份有限公司	8867	294
YCS07350-66	广西玉柴机器股份有限公司	6890	255
Z8.5NS6B400F	东风康明斯发动机有限公司	8500	294

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北人杰特种汽车科技有限公司	**企业网址**	