三力牌 CGJ5082XTYHFE6 型密闭式桶装垃圾车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	三力牌	公告批次	335
产品名称	三力牌 CGJ5082XTYHFE6 型密闭式桶装垃圾车		
总质量(kg)	8280	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	3235	外形尺寸(mm)	长 7136/7160；宽 2125/2310；高 2590
整备质量(kg)	4850	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	25/10	前悬/后悬(mm)	1051/2240/1075/2240
轴荷(kg)	3000/5280	最高车速(km/h)	100
备注：	1.该车仅选用底盘轴距 3845mm;该车长度/前悬对应关系为:7136/1051,7160/1075;2.该车随底盘配置 ABS,ABS 系统控制器型号:CM4XL-4S/4M,ABS 系统控制器生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,选装 ABS 系统型号/厂家为:VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司;3.发动机 D30TCIF2 对应的油耗值为 16.2 L/100km;4.该车尾板收起水平长度为 200mm,尾板重量为 350kg;5.该车型可选装 ETC 车载装置;6.侧防材料铝合金,螺栓连接;后防护截面尺寸 φ100mm,材料 Q235-B,螺栓连接,离地高 370mm;该车用于桶装垃圾(含餐厨垃圾)收集转运;专用装置:后尾板升降机构.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	HFC1081P31K1C7ZS	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	江淮牌	生产企业	安徽江淮汽车集团股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3365/3845/4200 等		
轮胎规格	7.50R16LT 14PR/8.25R16LT 14PR		
钢板弹簧片数	9/12+6/9/9+7/9/6+7 等	前轮距(mm)	1695/1615/1715 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1600/1785/1705
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D30TCIF2 HFC4DE2-2E B4.0NS6B160 YCY24140-60 HFC4DE3-2EA YCF25160-66A YCY25180-66	昆明云内动力股份有限公司 安徽康明斯动力有限公司 安徽康明斯动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽康明斯动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司	2977 2951 4000 2360 2499 2488 2499	120 117 118 103 125 116 130
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	航天晨光股份有限公司	**企业网址**	