瑞江牌 WL9350TWY 型危险品罐箱骨架运输半挂车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	瑞江牌	公告批次	335
产品名称	瑞江牌 WL9350TWY 型危险品罐箱骨架运输半挂车		
总质量(kg)	35000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	31350/31000	外形尺寸(mm)	长 7780；宽 2550；高 1700/1530
整备质量(kg)	3650/4000	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	17000
接近角/离去角(°)	-/18	前悬/后悬(mm)	-/1520
轴荷(kg)	-/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	—
备注:	该车运输 20 英尺危险品罐箱,罐箱装运的危险品类别为非剧毒化学品及爆炸品,也可运输 20 英尺集装箱或普通罐箱.该车加装配灭火器,导静电接线盘及导电拖地带,牵引销处车架总高度 90mm/150mm/194mm.ABS 生产厂为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号为 4005000810;克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司,型号为 K068353XXX,EBS 生产厂为克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司,型号为 K11061XVXX,ABS 生产厂为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号为 CM2XL-4S/2M;浙江万安科技股份有限公司,型号为 VIE-TABS Ⅱ.侧防护材质为铝合金,连接方式为螺栓连接,后防护材质为碳钢,连接方式为焊接式, 后部防护装置的断面尺寸(mm):150×60mm,后防护离地高度为 480mm.牵引车采用适用于牵引危险品运输半挂车的牵引车.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
—	—	—	—
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	芜湖中集瑞江汽车有限公司	**企业网址**	