中昌牌 XZC5128XQY6 型爆破器材运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	中昌牌	公告批次	335
产品名称	中昌牌 XZC5128XQY6 型爆破器材运输车		
总质量(kg)	11995	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	6900	外形尺寸(mm)	长 7070；宽 2280/2220；高 3090/2990
整备质量(kg)	4900	货厢尺寸(mm)	长 5200；宽 2130；高 1800/1700
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/9	前悬/后悬(mm)	1130/2140/1195/2075/1225/2045
轴荷(kg)	4200/7795	最高车速(km/h)	80
备注：	该车为危险货物运输车辆,类型为 EX/III型;厢体顶部密封,不可开启;选装无侧门厢体;用于运输具有独立容器(瓶)包装的爆炸品,运送爆炸品的类项号:1.1D,1.1B,1.1G,1.1C,1.3C,1.4G;侧防护及后防护装置所用材料均为 Q235,连接方式均为螺栓连接,后下部防护装置离地高度 470mm,截面尺寸 100mm×50mm;ABS 系统型号:ABS-VI.E;生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.ABS 系统型号:ABS-E;生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;该车安装有卫星定位功能的行驶记录仪,仅选用排气管前置、前盘制动、子午线轮胎和限速装置的底盘,限速 80km/h;装备有导静电装置;装备防爆胎应急装置;发动机 F3.8NS6B156 的最大净功率为 112kw,油耗为 21.02L/100Km.该车型可选装 ETC 车载装置.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
F3.8NS6B156	北京福田康明斯发动机有限公司	3800	115
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	襄阳新中昌专用汽车股份有限公司	**企业网址**	