舜德牌 SDS5120GSSEQ6 型洒水车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	舜德牌	公告批次	335
产品名称	舜德牌 SDS5120GSSEQ6 型洒水车		
总质量(kg)	11990	罐体容积(m3)	7.56
额定质量(kg)	7260	外形尺寸(mm)	长 7000/7350；宽 2200；高 2850
整备质量(kg)	4600	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/10	前悬/后悬(mm)	1220/1980/1220/2330/1250/1950 等
轴荷(kg)	4300/7690	最高车速(km/h)	88
备注:	该车用于路面洒水及园林绿化,主要专用装置为喷洒总成。罐体有效容积:7.56 立方米。介质:水,密度:1000 千克/立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm): 4200×2000×1340。整车外形长/前悬/后悬对应关系为(mm):7000/1220/1980,7350/1220/2330,7000/1250/1950,7350/1250/2300;防护材料:Q235,连接方式:左右侧面采用螺栓连接,后下部防护采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,后部防护离地高度(mm):410;ABS 型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,JABS/焦作博瑞克控制技术有限公司。随底盘选装不同驾驶室,仅采用 3800mm 轴距,选装后部弧形喷雾装置和箭头指示灯,选装后部侧冲喷头,罐体上部选装上走道和护栏,选装后平台护栏样式,选装两侧炮筒管样式,选装后平台雾炮装置。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1120GL6DJ	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车集团有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/3950/4500 等		
轮胎规格	8.25R20 14PR/8.25R20 16PR/245/70R19.5 16PR		
钢板弹簧片数	8/10+7/9/11+8/3/3+2 等	前轮距(mm)	1750/1820/1540
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1660/1800/1700 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCY30165-60	广西玉柴机器股份有限公司	2970	121
D25TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	2499	110
D30TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	2977	125
D25TCIF170	昆明云内动力股份有限公司	2499	125
YCY30200-66	广西玉柴机器股份有限公司	2970	145
YCY30180-66	广西玉柴机器股份有限公司	2970	132
YN25PLUS160A	昆明云内动力股份有限公司	2499	114
YCF25160-66	广西玉柴机器股份有限公司	2488	116
YCY25180-66	广西玉柴机器股份有限公司	2499	130

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北舜德专用汽车有限公司	**企业网址**	