凯力风牌 KLF5070GSSH6 型洒水车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	凯力风牌	公告批次	410
产品名称	凯力风牌 KLF5070GSSH6 型洒水车		
总质量(kg)	7360	罐体容积(m3)	3.95
额定质量(kg)	3950	外形尺寸(mm)	5920×2000×2460
整备质量(kg)	3280	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	24/15	前悬/后悬(mm)	1075/1480/1100/1455
轴荷(kg)	2640/4720	最高车速(km/h)	100
备注:	1、该车主要用于园林绿化,专用装置为喷洒总成.选装方形软管箱,前置鸭嘴样式,后部箭头指示灯,上绿货浇灌系统,下喷雾装置,上弧形喷雾及专用装置结构,选装后喷雾装置,选装罐体外观可变样式及尾部平台管道样式;罐体总容量 4.14 立方米,罐体有效容积 3.95 立方米.罐体外形尺寸长×长轴×短轴(mm):3400×1600×1100.2、ABS 系统型号/厂家为 VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司,选装 ABS 系统型号/厂家:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.3、侧防护采用 Q235,螺栓连接;后防护采用 Q235,焊接连接.后防护截面高度尺寸 120mm,截面宽度尺寸 50mm,下边缘离地高度 400mm.仅采用轴距 3365mm.随底盘选装驾驶室.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	HFC1071P33K1C7ZS	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	江淮牌	生产企业	安徽江淮汽车集团股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3365/2850		
轮胎规格	7.00R16LT 14PR		
钢板弹簧片数	5/5+6/11/9+7/4/5+6	前轮距(mm)	1440/1452
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1425/1525/1465
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
Q23-115E60 D25TCIF1 Q23-132E60	安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司	2300 2499 2300	85 110 97
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北凯力专用汽车有限公司	**企业网址**	