三一牌 SYP5310JSQLQ6 型随车起重运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	三一牌	公告批次	408
产品名称	三一牌 SYP5310JSQLQ6 型随车起重运输车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	12420/13330/11600 等	外形尺寸(mm)	长 12000；宽 2550；高 3970/3890/3800 等
整备质量(kg)	18450/17540/19270 等	货厢尺寸(mm)	长 8300/8000/7600；宽 2450/2350；高 800/600
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/10	前悬/后悬(mm)	1525/2675
轴荷(kg)	6500/6500/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注：	1.直臂式随车起重机型号/最大起升载荷(kg)/吊机重量(kg)为:SPS35000C/14000/5850,SPS35000B/14000/4550,SPS30000C/12000/5300,SPS30000B/12000/4200;折臂式随车起重机型号/最大起升载荷(kg)/吊机重量(kg)为:SPK55502E/14000/6020,SPK50002D/12000/5180;2.选装货厢栏板结构,选装随车起重机高位座椅、中位座椅、低位座椅和不带座椅操纵型式,选装随车起重机旋转支腿,选装臂头样式,选装自动收钩,选装双回转机构,选装副钩,选装主臂贴花后缀 Pro;3.侧面防护装置连接方式为螺栓连接,材料材质为 Q235,后下部防护装置连接方式为焊接连接,材料材质为 Q235,后下部防护离地高度 490mm,断面尺寸长×宽为:120mm×80mm;4.随底盘选装驾驶室型式,选装保险杠,翼子板,选装后视镜,选装车门下饰板,选装卧铺侧窗,选装绿玻璃,选装导流罩,选装不带外部遮阳罩,选装驾驶室顶部“乘龙”标志,选装前保格栅,选装 LED 大灯,选装发光标识,选装车门外开竖直下拉手柄,选装前示廓灯,选装后处理器后移,选装后处理隔热挡板外观,选装后处理器外形,选装油箱位置,选装空滤外形,选装空滤位置,选装进气管道位置,选装车门不带贴膜,选装冲压包角板;5.ABS 系统生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E 4S/4M;6.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;7.选用 YCK08350-60 发动机,油耗申报值为 36.1L/100km;8.该车型可选装 ETC 车载装置;9.选装 SPS35000C 时,对应的整备质量为 18450kg;选装 SPS35000B 时,对应的整备质量为 17540kg;选装 SPS30000C 时,对应的整备质量为 17900kg;选装 SPS30000B 时,对应的整备质量为 17240kg;选装 SPK55502E 时,对应的整备质量为 19270kg;选装 SPK50002D 时,对应的整备质量为 18040kg;10.随车起重机主要由水平支腿、垂直支腿、转向基座和起重臂组成,主要用于各种物品的吊装。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	LZ1315H5FCT	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	乘龙牌	生产企业	东风柳州汽车有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	2050+4400+1350/2100+4350+1350		
轮胎规格	11.00R20 18PR/11.00-20 18PR/12R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	11/11/10/9/9/10/3/3/10 等	前轮距(mm)	2020/2020/2060/2060
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860/1874/1874
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率

YCK08350-60 WP8.350E61 WP8.350E62 Z8.5NS6B380F YCK09L400-66 YCS07350-66 Z8.5NS6B400F	广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司	7698 7800 7800 8500 8867 6890 8500	257 257 257 279 294 255 294
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司	**企业网址**	