岱阳牌 TAG5263GYYJF 型铝合金运油车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	岱阳牌	公告批次	384
产品名称	岱阳牌 TAG5263GYYJF 型铝合金运油车		
总质量(kg)	25500	罐体容积(m3)	20.1
额定质量(kg)	16705/16770	外形尺寸(mm)	长 10035；宽 2500；高 3200/3020
整备质量(kg)	8600	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	21/14	前悬/后悬(mm)	1332/2103
轴荷(kg)	7000/7000/11500	最高车速(km/h)	80
备注：	该车罐体总容积:21.1 立方米,罐体有效容积:20.1 立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):7040×2490×1572。选装罐体(长×宽×高)(mm):7370×2490×1432。运输危险货物的车辆类型:FL。准运介质最大密度为 830 千克/立方米。仅选用 1900mm+4700mm 轴距。车辆侧防护装置材质为铝合金型材,后下部防护装置的材质为碳钢 Q235;侧防护与后防护装置的连接方式均为螺栓连接。后防护截面尺寸(mm)120×50,离地高度为 490mm。选装后爬梯结构,对应高度为 3020mm;选装左侧后部工具箱,选装后部样式,选装不带“中国一汽”字样的驾驶室。载质量 16705kg,对应驾驶室准乘人数为 3 人;载质量 16770kg,对应驾驶室准乘人数为 2 人。该车型可选装 ETC 车载装置。前轮采用盘式制动,排气管前置,仅选用底盘子午线轮胎。安装限速装置,限速 80Km/h。转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置。后悬架形式为空气悬架。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,EBS 生产厂家/型号:克诺尔制动系统(大连)有限公司/EBS 5。仅选用底盘 CA6DLD-22E6 发动机。发动机 CA6DLD-22E6 的油耗申报值为 37.2L/100km。仅选用容积小于 400L 的单油箱。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	CA1260PK2L5T3BE6A81	底盘名称	平头柴油载货汽车底盘
商标名称	解放牌	生产企业	中国第一汽车集团有限公司
轴数	3	轮胎数	8
轴距(mm)	1900+4000/1900+4700		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	12/12/2+-/3/3/2+-	前轮距(mm)	1922/1922/1950/1950/1946/1946 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1878
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CA6DLD-22E6	中国第一汽车集团有限公司	6600	164
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	

联系电话		**传真**	
企业名称	山东泰开汽车制造有限公司	**企业网址**	