炎帝牌 SZD5168GSS6 型洒水车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	炎帝牌	公告批次	351
产品名称	炎帝牌 SZD5168GSS6 型洒水车		
总质量(kg)	16000	罐体容积(m3)	9.88
额定质量(kg)	9885	外形尺寸(mm)	长 7500/7650；宽 2480/2530；高 3200/3360
整备质量(kg)	5920	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/12/20/13	前悬/后悬(mm)	1148/2402/1280/2270/1455/2095 等
轴荷(kg)	5600/10400	最高车速(km/h)	89
备注：	罐体总容量:10.37 立方米,罐体有效容积 9.88 立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4200×2350×1460.选用轴距 3950(mm).随底盘选装驾驶室及两侧布置.选装方圆管道箱,选装后雾炮装置,选装后喷雾,选装后高位花洒,选装 LED 箭头指示灯,选装后平台式样.侧后防护采用 Q235B 材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50×120,后部防护离地高度(mm):500.ABS 型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.专用装置:罐体,主要用于喷洒路面,除尘和降温.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1165S8EDF	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3308/3400/3600 等		
轮胎规格	9.00R20/9.00R20 16PR/10.00R20 18PR 等		
钢板弹簧片数	12/12+9/8/10+7/7/7+6	前轮距(mm)	1745/1805/1825 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1630/1650/1800 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D30TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6D YCS04180-68 D40TCIF1 CA4DD2-18E6-30	昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司	2977 4461 2968 4156 4052 3230	125 162 120 132 135 132

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	

联系电话		**传真**	
企业名称	随州市东正专用汽车有限公司	**企业网址**	