新飞牌 XKC5180XLC6A 型冷藏车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	新飞牌	公告批次	337
产品名称	新飞牌 XKC5180XLC6A 型冷藏车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	9620/9555/10360 等	外形尺寸(mm)	长 9050；宽 2600；高 3950/3870
整备质量(kg)	8250/7510	货厢尺寸(mm)	长 6610；宽 2400；高 2510/2410
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/10	前悬/后悬(mm)	1400/2350
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	97/89
备注：	ABS 型号:CM4XL;ABS 生产企业:长春瑞立科密汽车电子有限公司;选装限速装置;限速装置限速(km/h):89km/h;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装部件名称及其相关描述:厢体可选装一个或两个单侧门或双开侧门或不带侧门,选装双门杠后门;随底盘选装平顶驾驶室,选装导流罩,选装前围和灯具,选装无遮阳罩,选装翼子板;厢内选装通风槽铝导轨,肉挂结构,可选装其它企业生产的功率相当的制冷机组,该车型可选装 ETC 车载装置;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:CA4DK1-22E6/26.3,CA4DK1-18E6/26.3,CA6DH1-24E6/26.5,CA4DH1-18E6/25.5,CA6DH1-26E6/26.7;“仅用××发动机、××轮胎”情况:仅选用 5300 轴距;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧防护材料:Q235,连接方式:螺栓连接,后防护材料:Q235,连接方式:螺栓连接,后防护断面尺寸:120mm×60mm,后防护离地高度:480mm;车厢顶部封闭且不可开启;		
【底盘技术参数】			
底盘型号	CA1180P62K1L4E6	底盘名称	平头柴油载货汽车底盘
商标名称	解放牌	生产企业	中国第一汽车集团有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	5300/4400/4700 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR/295/60R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	10/12+8/10/12+9/7/7+6 等	前轮距(mm)	1943/1960
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1878
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CA4DG2-24E65	中国第一汽车集团有限公司	4748	177
CA4DG2-28E65	中国第一汽车集团有限公司	4748	206
CA4DK2-28E65	中国第一汽车集团有限公司	5170	206
CA6DG1-30E65	中国第一汽车集团有限公司	5900	221
CA6DG1-32E65	中国第一汽车集团有限公司	5900	232

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置：
改装说明	改装配置：

产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	河南新飞专用汽车有限责任公司	**企业网址**	