炎帝牌 SZD5120XRQEQ6 型易燃气体厢式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	炎帝牌	公告批次	337
产品名称	炎帝牌 SZD5120XRQEQ6 型易燃气体厢式运输车		
总质量(kg)	11950	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	7005/6635	外形尺寸(mm)	长 7000；宽 2450/2400/2350 等；高 3320/3120/2920
整备质量(kg)	4750/5120	货厢尺寸(mm)	长 5150；宽 2300/2200；高 2200/2000/1800
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	24/13	前悬/后悬(mm)	1130/2070
轴荷(kg)	4360/7590	最高车速(km/h)	80
备注：	ABS 型号:ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS 生产企业:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):80;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机净功率值:YCY30165-60/117KW,CY4SK261/122KW,CY4SK361/122KW,YCS04190-68/136KW,NV30-C6D/117KW,D30TCIF1/120KW,D40TCIF1/130KW,D25TCIF1/105KW;选装描述:选装侧门型式及位置,选装不开侧门,厢体侧面板;选装开百叶窗,选装瓦楞板结构.选装后部无尾板,随底盘选装驾驶室,可选装车载 ETC 装置,仅采用 3800mm 的轴距改装;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:CY4SK261/21.3,CY4SK361/21.3,D25TCIF1/21.3,D30TCIF1/21.3,D40TCIF1/21.4,NV30-C6D/21.4,YCY30165-60/21.3,YCS04190-68/21.4;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧、后防护材料均为 Q235,焊接;后防护截面尺寸 100×50mm,下边缘离地高 420mm;尾板、上下坡道(或类似装置)收起状态的水平长度(mm):液压升降尾板收起状态水平长度为 290mm,尾板质量为 420kg;车厢顶部封闭且不可开启;专用功能及装置:该车用于危险品运输;运输独立容器(瓶)包装的货物;AT 型车辆;危险货物类项号:2.1,2.2;其他说明:仅采用前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,转向轮安装爆胎应急防护装置;		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1125SJ8CDCWXP	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/3950/4050 等		
轮胎规格	245/70R19.5 16PR/8.25R20/255/70R22.5 16PR 等		
钢板弹簧片数	8/10+7/8/8+6	前轮距(mm)	1755/1886/1770 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1586/1650/1800 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CY4SK261	东风朝阳朝柴动力有限公司	3856	125
D25TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	2499	110
D30TCIF1		2977	125
NV30-C6D	昆明云内动力股份有限公司	2968	120
YCS04190-68	东风朝阳朝柴动力有限公司	4156	140
YCY30165-60		2970	121
CY4SK361		3856	125

D40TCIF1 D4.0NS6B185 ZD30D16-6N YN25PLUS160B YCY30170-60 D3.0NS6B210H Q30A-182E60	广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司	4052 4000 2953 2499 2970 2998 2980	135 136 120 114 125 155 132
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	随州市东正专用汽车有限公司	**企业网址**	