程力牌 CL5180XRQE6WX 型易燃气体厢式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	程力牌	公告批次	337
产品名称	程力牌 CL5180XRQE6WX 型易燃气体厢式运输车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	10340/10275	外形尺寸(mm)	长 9450/9050；宽 2550；高 3750/3550
整备质量(kg)	7530	货厢尺寸(mm)	长 6800/6400；宽 2400；高 2400/2200
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	23/9	前悬/后悬(mm)	1515/2935/1515/2835
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	80
备注：	ABS 型号:3631010-C2000,VIE ABS-Ⅱ;ABS 生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,浙江万安科技股份有限公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):80;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机净功率值:YCS06220-60/158;选装描述:该车型可选装 ETC 车载装置。随底盘选装驾驶室前脸局部造型变化,选装导流罩,遮阳罩。选装侧门型式及位置,选装不开侧门,厢体侧面板选装开百叶窗,选装瓦楞板结构。;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:仅采用发动机型号 YCS06220-60(25.8);所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):左右侧面及后下部防护材料:Q235B 碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×100,后部防护离地高度(mm):490;尾板、上下坡道(或类似装置)收起状态的水平长度(mm):后部尾板收起状态的水平长度是 270mm;车厢顶部封闭且不可开启;运输独立容器(瓶)包装的货物;危险货物类项号:2.1,2.2;其他说明:尾板质量为 420kg。该车适用于运输危险品。仅采用底盘子午线轮胎和带 ABS 的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置,该车后轴为采用空气悬架。整车长/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):9450/5000/1515/2935,9050/4700/1515/2835;		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCS06220-60	广西玉柴机器股份有限公司	6234	162
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	程力汽车集团股份有限公司	**企业网址**	