多士星牌JHW5180GSSCA6型洒水车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	多士星牌	公告批次	337
产品名称	多士星牌JHW5180GSSCA6型洒水车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	10.8
额定质量(kg)	10370/10305	外形尺寸(mm)	长 8700；宽 2500；高 3300/3600
整备质量(kg)	7500	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/19	前悬/后悬(mm)	1400/2800
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89
备注:	ABS型号:CM4XL;ABS生产企业:长春瑞立科密汽车电子有限公司;选装描述:随底盘选装前围和灯具,选装宽体保险杠,脚踏板,选装后部带雾炮,选装喷枪安装位置,选装不装后部指示灯,选装罐体侧部圆形管道筒.;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧防护材料Q235,焊接连接,后防护装置材料为Q235,焊接连接,截面尺寸为:120×60(mm),离地高度为:430(mm);罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):罐体有效容积:10.8立方米,运输介质:水;密度:1000千克/立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴) 4700×2300×1450(mm);专用功能及装置:该车专用装置为水罐及喷洒装置,主要用于道路洒水,冲洗作业;其他说明:仅选用底盘轴距4500mm;		

【底盘技术参数】			
底盘型号	CA1180P62K1L2A1E6Z	底盘名称	平头柴油载货汽车底盘
商标名称	解放牌	生产企业	中国第一汽车集团有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	5300/5000/4700 等		
轮胎规格	10.00R20/11.00R20/295/80R22.5 等		
钢板弹簧片数	10/12+8/12/12+8/13/12+8 等	前轮距(mm)	1928/1827/1950 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1878/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CA4DK1-18E6	中国第一汽车集团有限公司	4764	139
CA4DK1-22E6	中国第一汽车集团有限公司	4764	165
CA6DH1-22E6	中国第一汽车集团有限公司	5700	165
CA6DH1-24E6	中国第一汽车集团有限公司	5700	179
D6.7NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6700	169
CA4DK1-22E61	中国第一汽车集团有限公司	4764	165
CA6DH1-22E61	中国第一汽车集团有限公司	5700	165
CA6DH1-24E61	中国第一汽车集团有限公司	5700	179
CA4DK1-22E62	中国第一汽车集团有限公司	4764	165
CA4DK2-24E65	中国第一汽车集团有限公司	5170	179
CA4DK2-22E65	中国第一汽车集团有限公司	5170	165
CA6DH1-26E65	中国第一汽车集团有限公司	5700	194
CA6DH1-24E65	中国第一汽车集团有限公司	5700	179
CA6DH1-22E65	中国第一汽车集团有限公司	5700	165
CA6DH1-26E61	中国第一汽车集团有限公司	5700	194
	中国第一汽车集团有限公司		
	中国第一汽车集团有限公司		

	中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北俊浩专用汽车有限公司	**企业网址**	