丰霸牌 STD5250GJBDFH6 型混凝土搅拌运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	丰霸牌	公告批次	337
产品名称	丰霸牌 STD5250GJBDFH6 型混凝土搅拌运输车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	5.97
额定质量(kg)	13040	外形尺寸(mm)	长 9080；宽 2500/2550；高 3990
整备质量(kg)	11830	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	13/12	前悬/后悬(mm)	1500/1880
轴荷(kg)	7000/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注:	ABS 型号:3631010-C2000;ABS 生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机净功率值:发动机 DDi75E350-60、L9NS6B340、D6.7NS6B320、DDi11E385-60 净功率分别为 252kw、248kw、226kw、289kw.;选装描述:选装驾驶室,选装上装后部结构,选装爬梯结构;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:发动机型号 D6.7NS6B320,DDi75E350-60,L9NS6B340,对应的油耗值分别为 32.1,32.2,32.2L/100km;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):防护材料:Q235,连接方式:左右侧面采用螺栓连接,后部防护与车辆焊接连接,后防护装置断面尺寸:120×50mm,离地高度(mm):500mm;搅动容量、罐体安装角度、罐体长度和罐体最大直径:搅动容量:5.97 立方米,罐体最大直径为 2100mm,罐体总长(含封头)为 5124mm;罐体在汽车底盘上的安装角度为 15.5 度;其他说明:仅用轴距(毫米):4350+1350,该车型可选装 ETC 车载装置;		

【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
DDi75E350-60 L9NS6B340 D6.7NS6B320	东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司	7500 8900 6700	257 251 231

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	

联系电话		**传真**	
企业名称	湖北四通专用汽车有限公司	**企业网址**	