誉辉牌 HST5180GPSDFV6 型绿化喷洒车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	誉辉牌	公告批次	337
产品名称	誉辉牌 HST5180GPSDFV6 型绿化喷洒车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	11.8
额定质量(kg)	10790/10725	外形尺寸(mm)	8400×2500×3150
整备质量(kg)	7080	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	21/12	前悬/后悬(mm)	1440/2460
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89
备注:	该车主要用于城乡园林绿化洒水,喷药等;主要装置为水罐及泵.罐体有效容积 11.8 立方米.罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm) 4800×2360×1560.侧、后防护材料为 Q235B,侧、后防护与车架焊接连接.后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×140(mm),后部防护离地高度:490mm.ABS 型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生产厂为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFV1183GDP6DJ1	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车新疆有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/3950/4200 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR/10.00R20 16PR 等		
钢板弹簧片数	8/10+7/8/10+8/11/11+10 等	前轮距(mm)	1810/1880/1940 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1800/1820/1860 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
B6.2NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6200	169
D4.5NS6B220		4500	162
B6.2NS6B210	东风康明斯发动机有限公司	6200	154
D6.7NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6700	169
D4.0NS6B195		4000	143
D4.5NS6B190	东风康明斯发动机有限公司	4500	140
YCS04200-68	东风康明斯发动机有限公司	4156	147
YCS06245-60A		6234	180
YCS06245-60	东风康明斯发动机有限公司	6234	180
YCS06220-60		6234	162
D45TCIF1	广西玉柴机器股份有限公司	4461	162
YCK05240-60	广西玉柴机器股份有限公司	5132	176
YCK05230-60		5132	169
YCK05230-61	广西玉柴机器股份有限公司	5132	169
D43TCIF1	广西玉柴机器股份有限公司	4296	151
YCS04220-61A		4295	162
D4.5NS6B240	昆明云内动力股份有限公司	4500	176
YCS04220-66	广西玉柴机器股份有限公司	4295	162
YCS04200-66		4295	147
DDi47E240-60	广西玉柴机器股份有限公司	4750	177
DDi47E225-60		4750	166
YCS04240-66	广西玉柴机器股份有限公司	4295	173
YCK05248-66		5132	182

YCY30200-66 YCY30180-66 D4.5NS6B260	昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司	2970 2970 4500	145 132 191
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北腾誉专用汽车有限公司	**企业网址**	