东润牌 WSH5260TQPBX2 型气瓶运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	东润牌	公告批次	337
产品名称	东润牌 WSH5260TQPBX2 型气瓶运输车		
总质量(kg)	25500	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	16100	外形尺寸(mm)	长 10100/11000；宽 2500/2550；高 3050/3100/3550
整备质量(kg)	9205	货厢尺寸(mm)	长 7700/8600；宽 2400/2450；高 600/800
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	23/10/23/11	前悬/后悬(mm)	1430/2475/1430/2575
轴荷(kg)	7000/7000/11500	最高车速(km/h)	80
备注:	ABS 型号:3631010-C2000;ABS 生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):80;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装部件名称及其相关描述:随底盘选装驾驶室,选装驾驶室前面罩,选装侧窗玻璃;驾驶室顶部中间三个装饰灯为选装件;前雾灯为选装件;驾驶室前脸扰流罩为选装件;选装货厢厢板结构,后门结构;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:B6.2NS6B230/36.1;B6.2NS6B245/36.1;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧/后防护装置:材料 Q235,连接方式均为焊接;后下部防护装置:断面尺寸 120×60mm,离地高度 485mm;运输独立容器(瓶)包装的货物;AT 型车辆;危险货物类项号:2.1,2.2;特性描述:该车型后轴采用空气悬架,排气管前置,前轴装备盘式制动器.该车转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置.安装子午线轮胎.可选装 ETC 车载装置;其他说明:该车运输的气瓶盛装介质 2.1 项易燃气体时,车辆左,右侧及后部粘贴"易燃气体"标示牌,该车运输的气瓶中盛装介质 2.2 项非易燃无毒气体时,车辆左,右侧及后部粘贴"不燃气体"标示牌.整车外形长/前悬/轴距/后悬的对应关系为(mm) :10100/1430/1995+4200/2475,11000/1430/1995+5000/2575;		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1260BX2	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	3	轮胎数	8
轴距(mm)	1995+4200/1995+5000/1995+5300		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR/12R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	3/3/-/2/2/-	前轮距(mm)	1906/1906/1926/1926/1945/1945 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1880
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
B6.2NS6B245 B6.2NS6B260 DDi75E300-60 DDi75E350-60	东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司	6200 6200 7500 7500	180 191 220 257

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北东润汽车有限公司	**企业网址**	