集瑞联合牌 QCC5313GJBD666M 型混凝土搅拌运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	集瑞联合牌	公告批次	337
产品名称	集瑞联合牌 QCC5313GJBD666M 型混凝土搅拌运输车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	7.88
额定质量(kg)	17270	外形尺寸(mm)	10300×2550×3990
整备质量(kg)	13600	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	26/17	前悬/后悬(mm)	1480/2620
轴荷(kg)	6500/6500/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	85
备注:	随底盘选装同系列驾驶室,后视镜外观.选装尾部爬梯型式,挡泥板外观.罐体搅动容量 7.88 立方米,罐体外形尺寸总长度(含封头)×最大直径:6000mm×2200mm,罐体安装角度 14°.侧防护材质采用 Q345A,后防护材质采用 Q235,连接方式均为螺栓连接,后防护离地高度为 480mm,后部防护装置的断面尺寸 120×50mm.发动机型号/最大净功率(kw)/油耗(L/100km)对应关系:YCK08350-60/253/37.4.外形尺寸长/前悬/轴距/后悬对应为:10300/1480/2100+2750+1350/2620.ABS 生产厂(型号):浙江万安科技股份有限公司(VIE ABS-Ⅱ).安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.选装 ETC 车载装置.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	QCC5313GJBD666M-E	底盘名称	混凝土搅拌运输车底盘
商标名称	集瑞联合牌	生产企业	集瑞联合重工有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	2100+2750+1350		
轮胎规格	11.00R20 18PR/12.00R20 18PR/12R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	3/3/4/3/3/5/4/4/5 等	前轮距(mm)	2040/2040/2080/2080/2115/2115
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860/1890/1890
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCK08350-60	广西玉柴机器股份有限公司	7698	257
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	集瑞联合重工有限公司	**企业网址**	