# 汉江牌 HXF5070GXFSG20/DF VI型水罐消防车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 汉江牌 | 公告批次 | 337 |
| 产品名称 | 汉江牌 HXF5070GXFSG20/DF VI型水罐消防车 | | |
| 总质量(kg) | 7000 | 罐体容积(m3) | 2 |
| 额定质量(kg) | 2000 | 外形尺寸(mm) | 5990×1980×2660 |
| 整备质量(kg) | 4625 | 货厢尺寸(mm) | — |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | 2+3 | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 19/16 | 前悬/后悬(mm) | 1055/1627 |
| 轴荷(kg) | 2300/4700 | 最高车速(km/h) | 100 |
| 备注: | 罐体容积为 2.000 立方米,水罐尺寸:960 ×1880 ×1150mm。整体式侧后防护结构,后防护离地高度:425mm。ABS 生产企业为襄阳东风隆诚机械有限责任公司,型号为 ABS/ASR-24V-4S/4M。主要专用装置消防泵、消防炮 | | |
| 【底盘技术参数】 | | | |
| 底盘型号 | EQ1075DJ3CDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距(mm) | 3308 | | |
| 轮胎规格 | 7.00R16/7.00R16LT 14PR | | |
| 钢板弹簧片数 | 6/6+5/3/3+3/6/4+3 等 | 前轮距(mm) | 1521/1503/1613 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1498/1586/1670 |
| 排放依据标准 | GB17691-2018 国VI | | |

| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
|---|---|---|---|
| YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85 |
| H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90 |
| Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97 |
| Q25A-150E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2496 | 110 |

| 整车详细介绍 | | | |
|---|---|---|---|
| 底盘说明 | 底盘配置: | | |
| 改装说明 | 改装配置: | | |
| 产品报价 | | | |
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 湖北省消防器材厂 | **企业网址** | |