润知星牌 SCS5044JGK14SH6 型高空作业车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	润知星牌	公告批次	337
产品名称	润知星牌 SCS5044JGK14SH6 型高空作业车		
总质量(kg)	4125	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 5998；宽 2000；高 2930/2980
整备质量(kg)	3995	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/14	前悬/后悬(mm)	1090/1460
轴荷(kg)	1450/2675	最高车速(km/h)	100
备注:	ABS 型号:YF8;ABS 生产企业:武汉元丰汽车电控系统有限公司;发动机净功率值:67kw;选装描述:随底盘选装前保险杠外观、轮辋外观、轮眉;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧面防护及后下部防护装置材料: Q235B,侧、后防护连接方式:焊接连接,后下部防护断面尺寸(宽×高):50×100(mm),离地高度:400mm;专用功能及装置:功能为抢修电力、通讯、路灯等高空作业作业臂;前伸尺寸:268;后伸尺寸:330;其他说明:仅选用 2850 轴距;		
【底盘技术参数】			
底盘型号	SH1043PEDBNZ	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	跃进牌	生产企业	上汽大通汽车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	2650/2850/3100 等		
轮胎规格	185R15LT 8PR/185/65R15LT 10PR/195R15LT 8PR 等		
钢板弹簧片数	3/4+5/3/3+2/3/5+3	前轮距(mm)	1316/1438/1445 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1223/1405/1380 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
Q23-95E60 Q23A-95E60 D20TCIF66	安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司	2300 2300 1999	70 70 85

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北润力专用汽车有限公司	**企业网址**	