征远牌 LHG5080XRQ-FT06 型易燃气体厢式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	征远牌	公告批次	337
产品名称	征远牌 LHG5080XRQ-FT06 型易燃气体厢式运输车		
总质量(kg)	8275	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	4100	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 2280/2180；高 3050
整备质量(kg)	3980	货厢尺寸(mm)	长 4150；宽 2100/2000；高 2000
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/18	前悬/后悬(mm)	1130/1505
轴荷(kg)	3000/5275	最高车速(km/h)	80
备注:	安装有限速装置;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;车厢顶部封闭且不可开启;运输独立容器(瓶)包装的货物;FL 型车辆;ABS 型号:ABS-E,ABS-VI.E;ABS 生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;限速装置限速(km/h):80km/h;发动机净功率值:112kW,112kW;选装描述:选装液压尾板,尾板质量 450kg,带尾板时后防护与液压尾板举升臂焊接连接,离地高度 460mm,选装侧门位置或双开门或不装侧门,选装瓦楞板车厢,危险品标志牌选挂 2.1 类易燃气体警示牌或 2.2 类非易燃无毒气体警示牌,仅用 F3.8NS6B156,F2.8NS6B156 发动机、7.50R16LT 14PR 轮胎;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:F3.8NS6B156/16.2(L/100km),F2.8NS6B156/15.8(L/100km);侧后防护情况:侧防护装置及后下部防护装置材质为 Q235A,侧防护连接方式为焊接连接,后下部防护装置连接方式为螺栓连接,焊接连接,后下部防护装置截面尺寸 100mm×50mm,离地高度 470mm,460mm;尾板、上下坡道(或类似装置)收起状态的水平长度(mm):尾板收起状态的水平长度 290mm;专用功能及装置:该车为危险货物运输车;选用危险品运输车专用底盘,主要用于运输具有独立容器(瓶)包装的易燃气体和非易燃无毒气体;危险货物类项号:2.1,2.2;其他说明:随底盘前轮安装有轮胎爆胎应急防护装置,随底盘前轮安装有盘式制动器,排气管随底盘前置,仅用子午线轮胎;		

【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ1088VEJEA-FK	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3360/3800/4200		
轮胎规格	7.50R16LT 14PR/8.25R16LT 14PR/7.50R16 16PR 等		
钢板弹簧片数	9/8+6/3/4+3/3/8+6 等	前轮距(mm)	1705/1730
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1615/1630/1715 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
F2.8NS6B156	北京福田康明斯发动机有限公司	2780	115
F3.8NS6B156		3800	115
CY4SK261	北京福田康明斯发动机有限公司	3856	125
D30TCIF1	东风朝阳朝柴动力有限公司	2977	125
D25TCIF1		2499	110
F2.8NS6B172A	昆明云内动力股份有限公司	2780	120
D25TCIF170D		2499	114

4F25TC26 F2.5NS6B172	昆明云内动力股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司	2499 2498	132 120
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	浙江征远专用汽车有限公司	**企业网址**	