畅丰牌 CFQ5180TYH6W 型路面养护车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	畅丰牌	公告批次	337
产品名称	畅丰牌 CFQ5180TYH6W 型路面养护车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	9700×2550×3850
整备质量(kg)	17870	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	15/9	前悬/后悬(mm)	1365/3085
轴荷(kg)	7000/11000	最高车速(km/h)	90
备注:	ABS 型号:EBS7 ECU;ABS 生产企业:KNORR;选装描述:车厢两侧选装卷帘门;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):后防护为裙板式结构,材料为 Q235-A,离地高度为 495,侧防护材料为 Q235-A,连接方式为焊接;专用功能及装置:该车主要用于路面标识、标线的去除,主要专用装置为液压泵、马达(采用底盘取力)、除标工作装置、净水箱(储存用于去除标线的高压用水)、污水箱(用于储存回收水及标线混合物),车辆作业时将除标工作装置安装在驾驶室前部的挂架上,通过液压泵、马达将高压的水通过除标工作装置去除标线,同时收集水及标线的混合物至污水箱中;前伸尺寸:350,该前伸为挂架;		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D11K330 EU6	Volvo Power Train 沃尔沃动力系统公司	10837	252
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	龙岩畅丰专用汽车有限公司	**企业网址**	