晶马牌JMV5050XZH6型指挥车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	晶马牌	公告批次	337
产品名称	晶马牌JMV5050XZH6型指挥车		
总质量(kg)	5160	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 5990；宽 2050；高 2630/2710/2830 等
整备质量(kg)	4150/4440	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	3-9	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/16	前悬/后悬(mm)	1150/1540
轴荷(kg)	2170/2990	最高车速(km/h)	100
备注:	ABS型号:ESC,CM4YL;ABS生产企业:武汉元丰汽车电控系统有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):100;发动机净功率值:93kW;选装描述:车顶不选装设备或选装太阳能板车高2630mm;选装换气扇车高2710mm;选装设备平台护栏、LED照明灯、顶置空调车高2830mm;选装升降照明灯、扬声器车高2960mm;选装监控摄像头3015mm;选装卫星天线(静中通或动中通),安装动中通卫星天线车高3015mm、安装静中通卫星天线车高3060mm;选装智能云台车高3150mm,顶部所有选装设备均可组合布置;选装粘接式侧窗,粘接式侧窗与推拉式侧窗可以组合布置;车身侧选装折叠式乘客门、遮阳棚、外接电源充电插座、输出插座、空调散热口、散热格栅、行李舱门,均可以组合布置;车身尾部可选装爬梯、尾翼;选装前脸,各前脸可以组合布置;选装前、后亮条;专用功能及装置:该车装备有报警器、扬声器、机柜、工作台、车载电台、音视频处理、打印机专用设备,具有现场监控、办公、信息传输、指挥功能;		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
JX4D30A6H	江铃汽车股份有限公司	2892	95
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	

企业名称	江西江铃集团晶马汽车有限公司	**企业网址**	