华宇达牌 LHY9400GXH33B 型下灰半挂车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	华宇达牌	公告批次	337
产品名称	华宇达牌 LHY9400GXH33B 型下灰半挂车		
总质量(kg)	40000	罐体容积(m3)	29
额定质量(kg)	33200/33800	外形尺寸(mm)	长 9200/8350；宽 2550；高 4000
整备质量(kg)	6800/6200	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	16000
接近角/离去角(°)	-/30/-/33	前悬/后悬(mm)	-/850/-/780
轴荷(kg)	-/24000(三轴组)	最高车速(km/h)	—
备注:	ABS 型号:CM2XL-4S/2M;ABS 生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;选装描述:选装前部加装机组,安装机组时对应的外型尺寸为:9200mm×2550mm×4000mm,对应的整备质量为 6800kg,不带机组时对应的整备质量为 6200kg,选装爬梯安装位置和安装个数,选装走台样式,选装挡泥板样式,前进气管支架可旋转;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):防护装置材料材质为 Q235 钢板,连接方式:侧防护与车架用螺栓连接,后防护与车架为焊接;后部防护装置的断面尺寸(mm)为 160×60,离地高度为 470mm;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):罐体有效容积 29 立方米,装运介质:固井专用水泥,介质密度:1200 千克/立方米;罐体尺寸(含封头):长 7900mm,最大宽度 2520mm,最大截面高度 3060mm,前封头直径为 2058mm,后封头直径为 2058mm;顶部封闭不可开槽,后部不可开启;其他说明:外形尺寸长/轴距/后悬的对应关系为(mm):9200/4400+1310+1310/850;8350/4400+1310+1310/780;		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
—	—	—	—
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	山东梁山华宇集团汽车制造有限公司	**企业网址**	