三力牌 CGJ5250GQXDFE6S 型清洗车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	三力牌	公告批次	337
产品名称	三力牌 CGJ5250GQXDFE6S 型清洗车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	14.8
额定质量(kg)	14170/14105	外形尺寸(mm)	长 9760/10440/9740 等；宽 2530；高 3075/3190
整备质量(kg)	10700	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	14/15	前悬/后悬(mm)	1500/2560/1480/2560
轴荷(kg)	7000/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89/98
备注:	ABS 型号:3631010-C2000/ABS 8/4460046450;ABS 生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;选装限速装置;限速装置限速(km/h):89;选装描述:该车仅选用 4350+1350mm 轴距;该车可选装一种前喷枪,此时具有前伸 680mm;该车可随底盘选配不同外观驾驶室,选装后视镜,相应具有前悬尺寸 1480mm;该车长度/前伸/前悬尺寸对应关系:9760/0/1500,9740/0/1480,10440/680/1500,10420/680/1480;6.该车罐体两侧可选装无胶管筒;该车可选装小卷盘,前冲洒具有尖嘴形,或鸭嘴形结构;选装自动变速箱时仅选装 D6.7NS6B290 发动机;选装 ETC 车载设备;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):该车侧防材料:铝合金,螺栓连接;后防材料:Q235-B,连接方式:螺栓连接,后防截面尺寸:160×50(mm),最大离地高度:480mm;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):罐体有效容积:14.8 立方米,罐体外形尺寸(mm)(长轴×短轴×直线段):2304×1380×6200(直线段),罐体总长 6290mm;装运介质:水;密度:1000kg/m3;专用功能及装置:该车配置水罐,水路喷洒水装置和控制系统,主要用于路面洒水降尘作业.;		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1250D4	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	4350+1350/5350+1350/5700+1350 等		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR/11.00R20 18PR		
钢板弹簧片数	3/10/3/4/9/10 等	前轮距(mm)	2010/2040/2070
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860/1880/1880
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D6.7NS6B290	东风康明斯发动机有限公司	6700	213
DDi75E350-60	东风商用车有限公司	7500	257
DDi75E300-60	东风商用车有限公司	7500	220
DDi75E340-60	东风商用车有限公司	7500	250
D6.7NS6B320	东风康明斯发动机有限公司	6700	231

整车详细介绍

底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	航天晨光股份有限公司	**企业网址**	