亚洁牌 BQJ5180GSSDFE6 型洒水车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	亚洁牌	公告批次	410
产品名称	亚洁牌 BQJ5180GSSDFE6 型洒水车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	10.2
额定质量(kg)	10580/10515	外形尺寸(mm)	长 7950/8270/8770 等；宽 2500；高 2850
整备质量(kg)	7290	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/13/17/12	前悬/后悬(mm)	1430/2020/1430/2340
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	98/89
备注:	1.仅选用底盘 4500mm 轴距.准乘 3 人载质量为 10515kg;2.侧防护材质为铝制型材,采用螺栓连接;后下部防护材质为 Q235B,采用螺栓连接,断面尺寸为:160mm×80mm,离地高度为:470mm;3.ABS 型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;4.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,随底盘选装限速装置,限速 89km/h;5.选装新型罐体,后部雾炮及其配套的车载发电机,选装罐体和车辆后部罐体进水口,选装冲洗枪、前喷雾、后喷雾,选装前部智能水枪,盘管器,选装雾炮及其配套的车载发电机;随底盘选装驾驶室,选装后处理器隔热罩,选装不带前雾灯;6.该车有 4 种配置: 配置 A(标配罐体洒水车)车长 7950mm,后悬 2020mm,离去角 13°; 配置 B(选装雾炮及其配套的车载发电机)车长 8270mm,后悬 2340mm,离去角 12°;配置 C(选装前部智能喷枪)车长 8770mm,前伸 820mm,后悬 2020mm,离去角 13°; 配置 D(选装前部智能喷枪和雾炮及其配套的车载发电机) 车长 9090mm,前伸 820mm,后悬 2340mm,离去角 12°;7.罐体外形尺寸为(mm):4900×2100×1400,罐体有效容积为 10.2 立方米,罐体总容量为 10.7 立方米;8.车辆加装水泵、水罐、喷枪等专用装置改装而成,主要用于运动场馆及城市压尘和喷洒街道、冲洗污物等.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1180EX8	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/3950/4200 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR/295/60R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	7/9+6/8/10+8/8/9+6 等	前轮距(mm)	1876/1896/1920 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1820/1860/1800 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D4.5NS6B190	东风康明斯发动机有限公司	4500	140
D6.7NS6B230		6700	169
B6.2NS6B210	东风康明斯发动机有限公司	6200	154
D4.0NS6B185	东风康明斯发动机有限公司	4000	136
DDi50E220-60		5000	162
B6.2NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6200	169
DDi50E190-60		5000	147

D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 B6.2NS6B260 B6.2NS6B245 DDi47E240-60 DDi47E260-60 D4.5NS6B240	东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司	4000 6700 4500 4750 6200 6200 4750 4750 4500	143 191 162 154 191 180 177 191 176
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	北京环卫集团环卫装备有限公司	**企业网址**	