帕菲特牌 PFT5160JSQD6A 型随车起重运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	帕菲特牌	公告批次	338
产品名称	帕菲特牌 PFT5160JSQD6A 型随车起重运输车		
总质量(kg)	16200	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	6805/6005	外形尺寸(mm)	长 8195/8255；宽 2500/2550；高 3450/3580
整备质量(kg)	9200/10000	货厢尺寸(mm)	长 4800/5000/5200；宽 2300/2350/2400 等；高 550/600
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/11	前悬/后悬(mm)	1220/2475/1280/2475
轴荷(kg)	5600/10600	最高车速(km/h)	89
备注:	ABS 型号:CM4XL- 4S/4M、VIE ABS-II;ABS 生产企业:广州瑞立科密汽车电 子股份有限公司、浙江万 安科技股份有限公司;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机净功率值:发动机的最大净功率 (kW)为:WP4.1NQ190E61(136),WP 4.6NQ220E61(158),D43TCI F1(146);选装描述:选装单排驾驶室及导流罩;选装前面罩;前保险杠及前部灯具;选装货箱栏板结构形式,栏板开门数量可选,栏板加强筋可选;选装操纵座椅形式;座椅左右位置可选;液压油箱左右安装位置可选;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:选用底盘中 WP4.1NQ190E61 发动机对应油耗值为 24.8,选用底盘中 WP4.6NQ220E61 发动机对应油耗值为 26.0,选用底盘中 D43TCIF1 发动机对应油耗值为 26.0;侧后防护情况:侧防护:材质 Q235,螺栓连接,后下防护:材质 Q235,螺栓连接,断面尺寸 120×60mm,离地高度 470mm;起重机型号:SQS157,SQS-8;起重机质量(kg):3200,4000;起重机最大起升载荷(kg):6300,8000;专用功能及装置:装卸运输货物;其他说明:该车型可选装 ETC 车载装置;		
【底盘技术参数】			
底盘型号	CDW1160HA1R6	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	王牌牌	生产企业	中国重汽集团成都王牌商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3900/4200/4500 等		
轮胎规格	9.00R20 16PR/10.00R20 18PR		
钢板弹簧片数	11/11+9/3/3+3/3/11+9 等	前轮距(mm)	1920/1950/1980 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1800/1860/1725
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP4.1NQ190E61	潍柴动力股份有限公司	4088	140
D43TCIF1		4296	151
WP4.6NQ220E61	昆明云内动力股份有限公司	4580	162
WP4.6NQ220E61A	潍柴动力股份有限公司	4580	162
WP3NQ160E61		2970	118
WP4.6NQ220E62	潍柴动力股份有限公司	4580	162
WP3NQ170E62		2970	125
YCDV3663-180	潍柴动力股份有限公司	3621	132
WP4.6NQ240E62		4580	177

YCS04220-61A YCS04200-68 YCS04240-66 YCS04220-66 WP4.1NQ200E62	潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 广西玉柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司	4295 4156 4295 4295 4088	162 147 173 162 147
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北帕菲特工程机械有限公司	**企业网址**	