# 天路牌 BTL5310GJBSYEV 型纯电动混凝土搅拌运输车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 天路牌 | 公告批次 | 338 |
| 产品名称 | 天路牌 BTL5310GJBSYEV 型纯电动混凝土搅拌运输车 | | |
| 总质量(kg) | 31000 | 罐体容积(m3) | 7.3 |
| 额定质量(kg) | 15930 | 外形尺寸(mm) | 10255×2530×3980 |
| 整备质量(kg) | 14940 | 货厢尺寸(mm) | — |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 17/22 | 前悬/后悬(mm) | 1480/2275 |
| 轴荷(kg) | 6500/6500/18000(二轴组) | 最高车速(km/h) | 85 |
| 备注: | ABS 型号:CM4XL-4S(4S/4M);ABS 生产企业:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池;储能装置生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司;选装描述:随底盘选装前保险杠,选装驾驶室三级踏步,选装后部照片,选装上装扶梯样式,选装操纵手柄,选装上装水管布置,选装无胶皮料斗。;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧面防护横梁材质为板材 1.0SPCC,侧面防护装置为螺栓连接;后下部防护材质为 Q235B 的钢管,断面尺寸为 120mm×120mm,离地高度为 440mm,连接板材质为 Q235B;后部防护装置为螺栓连接;搅动容量、罐体安装角度、罐体长度和罐体最大直径:搅动容量为 7.3 立方米。罐体总长 5495mm,最大宽处直径 2240mm,罐体安装角度为 15°;其他说明:可选装 ETC 车载装置; | | |
| 【底盘技术参数】 | | | |
| 底盘型号 | SYM1310T1BEV | 底盘名称 | 纯电动载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 三一牌 | 生产企业 | 三一汽车制造有限公司 |
| 轴数 | 4 | 轮胎数 | 12 |
| 轴距(mm) | 1700+3450+1350 | | |
| 轮胎规格 | 11.00R20/11R22.5/12R22.5 | | |
| 钢板弹簧片数 | 4/4/-/9/9/12/3/3/4 等 | 前轮距(mm) | 2043/2043 |
| 燃料种类 | 纯电动 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
| 排放依据标准 | — | | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
| TZ368XSSFD01 | 陕西法士特齿轮有限责任公司 | - | 350 |
| 整车详细介绍 | | | |
| 底盘说明 | 底盘配置: | | |
| 改装说明 | 改装配置: | | |
| 产品报价 | | | |
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 北京天路通科技有限责任公司 | **企业网址** | |