程力威牌 CLW5160GPSDDP 型绿化喷洒车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	程力威牌	公告批次	408
产品名称	程力威牌 CLW5160GPSDDP 型绿化喷洒车		
总质量(kg)	16200	罐体容积(m3)	9.76
额定质量(kg)	9275/9340	外形尺寸(mm)	7830×2530×3200
整备质量(kg)	6730	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	13/11	前悬/后悬(mm)	1430/2450
轴荷(kg)	5600/10600	最高车速(km/h)	89
备注:	ABS 型号:3631010-C2000,ABS 8,4460046450;ABS 生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;选装描述:随底盘选装驾驶室,选装上装外观样式,选装喷雾机组,选装底盘布局样式,选装罐体涂装样式。侧后防护情况:防护材质均为 Q235B 碳钢,连接方式:左右侧面防护与后下部防护均采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):460;罐体有效容积(立方米)、罐体总容量(立方米)、罐体外形尺寸(mm):罐体有效容积为 9.76 立方米,罐体总容量为 10.25 立方米,(罐体长×长轴×短轴)为(mm):4300×2300×1500;专用功能及装置:罐体和喷洒系统,主要用于园林绿化喷洒作业;其他说明:仅选用 3950mm 轴距改装。选装气动装置,选装顶部样式。选装方管装置。选装爬梯扶手;选装前置鸭嘴样式;选装箭头灯样式、腰冲样式、高位花洒、弧形挡泥板样式、选装工具箱样式,选装反对冲样式.选装进出水口样式。选装侧面防护连接件样式。选装雾炮样式。选装侧防护连接件样式。选装侧防护样式。选装无炮筒管装置结构。选装不带高位花洒。选装作业指示灯,作业指示灯只在作业时开启。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1160BX1	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	5100/3950/4500 等		
轮胎规格	9.00R20 16PR/10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	11/11+10/11/10+8/8/10+8	前轮距(mm)	1815/1934/1860 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1840/1800/1820
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
DDi50E220-60	东风商用车有限公司	5000	162
D4.0NS6B185	东风康明斯发动机有限公司	4000	136
D4.0NS6B195	东风康明斯发动机有限公司	4000	143
DDi47E210-60	东风商用车有限公司	4750	154
DDi47E225-60	东风商用车有限公司	4750	166
DDi47E240-60	东风商用车有限公司	4750	177
DDi47E260-60	东风商用车有限公司	4750	191
D4.5NS6B240	东风商用车有限公司	4500	176
DDi47E180-60	东风商用车有限公司	4750	134

	东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	程力专用汽车股份有限公司	**企业网址**	