江特牌JDF5160GSSSZ6型洒水车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	江特牌	公告批次	338
产品名称	江特牌JDF5160GSSSZ6型洒水车		
总质量(kg)	16000	罐体容积(m3)	9.97
额定质量(kg)	9565/9500	外形尺寸(mm)	长 7700/7740；宽 2500；高 3100
整备质量(kg)	6305	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	21/12	前悬/后悬(mm)	1475/2275/1515/2275
轴荷(kg)	5600/10400	最高车速(km/h)	89
备注:	ABS型号:3631010-C2000，VIE ABS-Ⅱ;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司，浙江万安科技股份有限公司;选装描述:随底盘选装驾驶室,选装底盘布置;选装后高位喷洒,选装方圆管道箱,选装后雾炮装置,选装后弧形喷雾.选装LED箭头指示灯,选装喷枪安装位置;选装后平台样式,外观样式,方管道箱及左右进出水口附件位置;仅用底盘3950mm轴距;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):50×150(mm),离地高度:490mm;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):罐体有效容积9.97立方米；罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4200×2350×1450;专用功能及装置:主要专用装置为罐体和洒水泵,用于路面冲洗、洒水作业.;		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1160GSZ6DJ	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3950/4500/4700 等		
轮胎规格	9.00R20 16PR/10.00-20 16PR/10.00-20 18PR 等		
钢板弹簧片数	8/10+8/11/11+10/3/4+3	前轮距(mm)	1750/1800/1860 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1650/1700/1750 等
排放依据标准	GB17691-2018国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D4.0NS6B195	东风康明斯发动机有限公司	4000	143
YCY30165-60		2970	121
YCS04180-68	广西玉柴机器股份有限公司	4156	132
WP4.1NQ190E61		4088	140
B6.2NS6B210	广西玉柴机器股份有限公司	6200	154
WP4.6NQ220E61	潍柴动力股份有限公司	4580	162
YCS06200-60		6234	147
YCS04200-68	东风康明斯发动机有限公司	4156	147
YCY30170-60	潍柴动力股份有限公司	2970	125
YCY30180-66		2970	132
YCY30200-66	广西玉柴机器股份有限公司	2970	145
YCS04200-66	广西玉柴机器股份有限公司	4295	147
YCS04220-66		4295	162
YCS04240-66	广西玉柴机器股份有限公司	4295	173
Q30A-182E60	广西玉柴机器股份有限公司	2980	132

	广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北江南专用特种汽车有限公司	**企业网址**	