# 瑞江牌 WL9406GYY 型铝合金运油半挂车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 瑞江牌 | 公告批次 | 338 |
| 产品名称 | 瑞江牌 WL9406GYY 型铝合金运油半挂车 | | |
| 总质量(kg) | 39980 | 罐体容积(m3) | 42.3 |
| 额定质量(kg) | 34080/33500 | 外形尺寸(mm) | 长 11170/11270/11530；宽 2500/2550；高 3900 |
| 整备质量(kg) | 5900/6480 | 货厢尺寸(mm) | — |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | — | 鞍座最大载质量(kg) | 15980 |
| 接近角/离去角(°) | -/16 | 前悬/后悬(mm) | -/1600/-/1600/-/1860 |
| 轴荷(kg) | -/24000(三轴组) | 最高车速(km/h) | — |
| 备注: | ABS 型号:4005000810,VIE-TABS Ⅱ,K068353XXX,CM2XL-4S/2M;EBS 型号:4801020640,VIE TEBS-Ⅰ,K11061XVXX,CM-TEBS;ABS 生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,浙江万安科技股份有限公司,克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;EBS 生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,浙江万安科技股份有限公司,克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;侧后防护情况:侧防护材质采用铝合金,后防护材质采用碳钢,连接方式均为螺栓连接式,后防护离地高度为 480mm,后部防护装置的断面尺寸(mm):150×60;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):罐体有效容积 42.3 立方米.罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):10480×2500×2160.选装罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):10750×2540×2070;危险货物类项号:3,危险货物运输车辆类型:FL;采用适用于牵引危险品半挂车的牵引车; | | |
| 【底盘技术参数】 | | | |
| 底盘型号 | — | 底盘名称 | — |
| 商标名称 | — | 生产企业 | — |
| 轴数 | — | 轮胎数 | — |
| 轴距(mm) | — | | |
| 轮胎规格 | — | | |
| 钢板弹簧片数 | — | 前轮距(mm) | — |
| 燃料种类 | — | 后轮距(mm) | — |
| 排放依据标准 | — | | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
| — | — | — | — |
| 整车详细介绍 | | | |
| 底盘说明 | 底盘配置: | | |
| 改装说明 | 改装配置: | | |
| 产品报价 | | | |
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 芜湖中集瑞江汽车有限公司 | **企业网址** | |