圣路牌 SLT5180XYCFK2L-BL 型运钞车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	圣路牌	公告批次	338
产品名称	圣路牌 SLT5180XYCFK2L-BL 型运钞车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	8000/7700/7070 等	外形尺寸(mm)	长 8250/8430；宽 2540/2490；高 3150/3185/3350
整备质量(kg)	9870/10100/10800 等	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/12	前悬/后悬(mm)	1365/2285/1545/2285
轴荷(kg)	7000/11000	最高车速(km/h)	120
备注：	ABS 型号:EBS7 ECU;ABS 生产企业:KNORR;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机净功率值:251kW;选装描述:选装前防撞保险杠,液压尾板,侧翼门,后开门样式,车厢内装卸平台;基准车车长 8250mm,前后悬 1365mm/2285mm,选装前防撞保险杠车长 8430mm,前悬 1545mm;选用固定厢时整备质量 9870kg 或 10100kg;固定厢内布置装卸平台时整备质量 10850kg;选用侧翼门厢时整备质量 10800kg,选装后部 2490mm 宽度防暴车厢,选装后部 3185mm 或 3350mm 高度防暴车厢;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:D11K330 EU6 发动机油耗值为 24.7L/100km;侧后防护情况:侧防护材质为铝合金,螺栓连接;后防护材质 Q235,螺栓连接;未装液压尾板时后防护断面尺寸 120mm×60mm,离地高 480mm;装液压尾板时,后防护断面尺寸 Φ120×3mm,离地高度为 480mm;尾板、上下坡道(或类似装置)收起状态的水平长度(mm):液压尾板质量为 500kg,收起水平长度 300mm;车厢顶部封闭且不可开启;专用功能及装置:防暴车厢,装卸平台等,用于银行间货币及贵重物品等运输;;其他说明:选装 ETC;		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D11K330 EU6	Volvo Power Train 沃尔沃动力系统公司	10837	252
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	

联系电话		**传真**	
企业名称	重庆金冠汽车制造股份有限公司	**企业网址**	