# 炎帝牌 SZD5186ZXLN6 型厢式垃圾车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 炎帝牌 | 公告批次 | 338 |
| 产品名称 | 炎帝牌 SZD5186ZXLN6 型厢式垃圾车 | | |
| 总质量(kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | — |
| 额定质量(kg) | 10320/10255/9570 等 | 外形尺寸(mm) | 长 7880；宽 2500/2550；高 3180 |
| 整备质量(kg) | 7550/8300 | 货厢尺寸(mm) | 5300×2250×1500 |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | 2/3 | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 20/13 | 前悬/后悬(mm) | 1260/2120 |
| 轴荷(kg) | 6500/11500 | 最高车速(km/h) | 100 |
| 备注: | ABS 型号:J ABS,ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS 生产企业:焦作博瑞克控制技术有限公司,襄阳东风隆诚机械有限责任公司;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机净功率值:YCA07220N-60,YCA07220N-62 发动机最大净功率:158,158(KW);选装描述:仅选用 4500mm 轴距,选装 ETC 车载装置;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧防护采用 Q235 材质螺栓连接,后防护采用 Q235 材质焊接连接,后部防护断面尺寸为 120×50mm,后部防护离地高度(mm):500;自卸方式为后卸式;车厢顶部封闭且不可开启;专用功能及装置:装备有液压控制后箱门开合装置等专用装置,用于垃圾站的垃圾中转的专用自卸运输汽车; | | |
| 【底盘技术参数】 | | | |
| 底盘型号 | EQ1185L9NDH | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距(mm) | 4500/5300/5600 | | |
| 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR/10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR | | |
| 钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1923/1931 |
| 燃料种类 | LNG | 后轮距(mm) | 1865 |
| 排放依据标准 | GB17691-2018 国VI | | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
| YCA07220N-60<br>YCA07220N-62 | 广西玉柴机器股份有限公司<br>广西玉柴机器股份有限公司 | 6871<br>6871 | 162<br>162 |
| 整车详细介绍 | | | |
| 底盘说明 | 底盘配置: | | |
| 改装说明 | 改装配置: | | |
| 产品报价 | | | |
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 随州市东正专用汽车有限公司 | **企业网址** | |