山河智能牌 SZN5180ZYSDFE6 型压缩式垃圾车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	山河智能牌	公告批次	341
产品名称	山河智能牌 SZN5180ZYSDFE6 型压缩式垃圾车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	7070/7005/6890 等	外形尺寸(mm)	长 8660/8860/9060 等；宽 2500/2525；高 3120/3180
整备质量(kg)	10800/10980/11250	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/13	前悬/后悬(mm)	1400/2760/1430/2730
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89/98
备注:	ABS 型号:631010-C2000,ABS 8,4460046450;ABS 生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装描述:随底盘选装选装高度不同的驾驶室;选装前雾灯;选装驾驶室顶部装饰灯;选装驾驶室前面罩;选装前保险杠及前部灯具,选装后视镜;选装后部灯具;选装驾驶室前脸扰流罩;驾驶室卧铺侧窗选装装饰板.选装后部工作装置,选装后部无密封盖.该车型可选装 ETC 车载装置;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:DDi50E190-60/23.9,D4.5NS6B190/24.4,D6.7NS6B230/23.7,B6.2NS6B210/23.8,B6.2NS6B230/23.8;侧后防护情况:侧防护材料采用 Q235,螺栓连接;后防护由专用装置替代,下边缘离地高:460mm;自卸方式为后卸式;专用功能及装置:该车主要专用装置由箱体、压缩系统组成,用于垃圾的收集与清运;后伸尺寸:400mm;其他说明:选装工作装置时整车外形长/轴距/后伸对应关系为(mm):①无上料装置,摆臂装置,全密封斗装置:8660/4500/0,8860/4700/0;②翻桶装置,半密封斗装置:9060/4500/400,9260/4700/400。仅采用 4500mm,4700mm 轴距;		

【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1180EX8	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/3950/4200 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR/295/60R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	7/9+6/8/10+8/8/9+6 等	前轮距(mm)	1876/1896/1920 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1820/1860/1800 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D4.5NS6B190	东风康明斯发动机有限公司	4500	140
D6.7NS6B230		6700	169
B6.2NS6B210	东风康明斯发动机有限公司	6200	154
D4.0NS6B185	东风康明斯发动机有限公司	4000	136
DDi50E220-60		5000	162
B6.2NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6200	169
DDi50E190-60	东风商用车有限公司	5000	147
D4.0NS6B195		4000	143
D6.7NS6B260		6700	191

D4.5NS6B220 DDi47E210-60 B6.2NS6B260 B6.2NS6B245 DDi47E240-60 DDi47E260-60 D4.5NS6B240	东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司	4500 4750 6200 6200 4750 4750 4500	162 154 191 180 177 191 176
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	山河智能装备股份有限公司	**企业网址**	