智骏牌 NJH5055XDWV6 型流动服务车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	智骏牌	公告批次	339
产品名称	智骏牌 NJH5055XDWV6 型流动服务车		
总质量(kg)	4500/4800/5200	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 7660；宽 2175；高 2800/2880/2955 等
整备质量(kg)	4305/4370/4605 等	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/12	前悬/后悬(mm)	1048/2512
轴荷(kg)	1415/3085/1510/3290/1635/3565	最高车速(km/h)	120
备注：	1.ABS 型号:0 265 242 ***,厂家:BOSCH,F1CFL4118 发动机最大净功率为 132Kw;2.选装换气扇、遮阳篷、显示屏、泛光灯,选装车顶平台、顶置空调、高杆照明灯、云台摄像机、喇叭;3.选装侧后部明窗、市电小门、上掀门、前额凸台、后上车爬梯;4.车顶无选装时整车高度为 2800mm,选装换气扇时整车高度为 2880mm,选装喇叭、泛光灯、LED 屏时整车高度为 2955mm,选装车顶平台时整车高度为 2970mm,选装高杆灯、顶置空调高度为 3040mm,选装车顶平台装高杆灯高度为 3080mm,选装车顶平台装云台摄像机高度为 3180mm,选装高杆灯带监控摄像机高度为 3250mm;5.选装车顶平台及选装件时整备质量为 5005kg,5070kg;选装车内逆变电源、设备柜等装置时整备质量为 4605kg,4670kg;5.侧防护与车身为一体,材质为 Q235A,离地高度 420mm;后防护材质为 Q235A,离地高度 400,截面尺寸 100*30,连接方式为螺栓连接;6.车内配备工作柜、工具箱等专用装置,用于流动服务。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
F1CFL4118	FPT INDUSTRIAL S.p.A.	2998	134
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	江苏鸿运汽车科技有限公司	**企业网址**	