光翼牌 BAK5090TFZ 型防撞缓冲车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	光翼牌	公告批次	339
产品名称	光翼牌 BAK5090TFZ 型防撞缓冲车		
总质量(kg)	8900	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	7945×2400×3950
整备质量(kg)	8705	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	21/13	前悬/后悬(mm)	1110/2360
轴荷(kg)	3845/5055	最高车速(km/h)	110
备注:	1.该车专用装置为防撞缓冲装置总成,LED 显示屏升降总成,液压系统等,主要用于移动施工、临时封闭道路或交通事故处理及抢险现场,降低城市道路施工、高速公路养护等作业中的安全问题;2.侧面防护装置,与车辆的连接方式为螺栓连接,侧防护最大离地高度 485mm;后防护由专用装置替代,后部防护装置离地高度 380mm;3.随底盘安装 ABS,ABS 及控制器型号为:APG3550500H1,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司;4.随底盘选装发动机,发动机净功率及 VIN 对应关系为:4HK1-TCG61(138kw,LWLDAANK××××××××××)、4HK1-TCG60(150kw,LWLDAAJK××××××××××);5.该车可选装 ETC 车载装置.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	QL1110ANMAY	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	五十铃牌	生产企业	庆铃汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4475		
轮胎规格	235/75R17.5 16PR/8.25R20 14PR		
钢板弹簧片数	8/10+6	前轮距(mm)	1680
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1650
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
4HK1-TCG61 4HK1-TCG60 4JZ1-TCG62	五十铃(中国)发动机有限公司 五十铃(中国)发动机有限公司 五十铃(中国)发动机有限公司	5193 5193 2999	139 151 133
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	郑州比克新能源汽车有限公司	**企业网址**	