安龙牌 BJK5070XZB-6 型装备车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	安龙牌	公告批次	339
产品名称	安龙牌 BJK5070XZB-6 型装备车		
总质量(kg)	7300	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	2630	外形尺寸(mm)	5955×2310×2930
整备质量(kg)	4540	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	24/16	前悬/后悬(mm)	1015/1580
轴荷(kg)	2580/4720	最高车速(km/h)	95
备注:	顶部封闭,不可开启。侧防护由 Q235 矩管和铝板焊接而成裙围结构。后防护由 Q235 矩管、槽钢、铝板焊接而成裙围结构,离地高度 440mm。车厢两侧为卷帘结构。车辆安装警用装备架,用于装载防暴头盔、盾牌、警棍等单警装备。车辆内部装置见选装照片 1。选装 ETC 车载装置。随底盘选装制动系统:装液压制动系统时,ABS 及其控制器型号/生产企业对应关系为:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;装气压制动系统时,ABS 及其控制器型号/生产企业对应关系为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。车辆选用的发动机型号为 4KH1CN6LB,发动机最大净功率 87KW,对应油耗 16.12L/100km。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	QL1070BUHAY	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	五十铃牌	生产企业	庆铃汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3360/2800		
轮胎规格	7.00R16LT 14PR/7.00-16LT 14PR		
钢板弹簧片数	8/6+5/3/6+5/3/3+3 等	前轮距(mm)	1504/1485
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1425/1525
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
4KH1CN6LB 4KB1-TCG60 4KH1N6MD 4KK1N6HD	五十铃(中国)发动机有限公司 五十铃(中国)发动机有限公司 五十铃(中国)发动机有限公司 五十铃(中国)发动机有限公司	2999 2499 2999 2499	88 96 103 118
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	北京安龙科技集团有限公司	**企业网址**	