常奇牌 ZQS5320TQPXF6 型气瓶运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	常奇牌	公告批次	339
产品名称	常奇牌 ZQS5320TQPXF6 型气瓶运输车		
总质量(kg)	32000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	18510/18445	外形尺寸(mm)	11972×2550×3935
整备质量(kg)	13360	货厢尺寸(mm)	长 9650；宽 2450/2420；高 2550
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	14/13	前悬/后悬(mm)	1500/2722
轴荷(kg)	6500/6500/19000(二轴组)	最高车速(km/h)	79
备注:	ABS 系统生产厂家: 长春瑞立科密汽车电子有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:CM4XL,ABS-E 4S/4M;选装 EBS,EBS 型号:EBS3,EBS 系统生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.发动机净功率值:CA6DK1-32E6 为 236kW,CA6DL6-36E6 为 265kW;选装描述:该车可选装不带液压尾板结构;可选装不带侧开门厢体;可选装侧面单开门厢体.该车仅用(1900+4500+1350)mm 轴距;该车仅采用 12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR 的轮胎;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:CA6DK1-32E6(38.45),CA6DL6-36E6(38.39);侧后防护情况:侧防护装置材料为 Q235,与车辆连接方式为螺栓连接;后防护装置材料为 Q235,与车辆连接方式为螺栓连接;后防护装置断面尺寸(mm)为 120×80,离地高度 490mm;专用功能及装置:该车用途为气体钢瓶的运输;主要专用装置有厢体,气瓶固定装置,防撞条,通风装置,液压升降尾板(可选装不带),防静电装置等组成 ;运输独立容器(瓶)包装的货物;危险货物类项号:2.1;2.2;其他说明:该车车厢顶部封闭,不可开启;车身侧面及后部粘贴橙色反光标识和易燃气体标志牌;车体可选装不燃气体标志牌;该车为危险货物运输车;在车体后部设置安全标示;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):79;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;排气管前置;前盘制动;转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置;后轴采用空气悬架;仅用子午线轮胎。该车尾板收起状态的水平长度为 295mm;该车尾板质量为 550kg.该车驾驶室准乘人数为 2 人时,额定载质量为 18510kg;该车驾驶室准乘人数为 3 人时,额定载质量为 18445kg.该车可选装 ETC 车载装置。该车选装货厢栏板内尺寸宽度 2420mm。		

【底盘技术参数】			
底盘型号	CA5320GYYP66K1L6T4E6	底盘名称	运油车底盘
商标名称	解放牌	生产企业	中国第一汽车集团有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	1900+4500+1350/1900+4200+1350/2100+4300+1350 等		
轮胎规格	12R22.5/295/80R22.5		
钢板弹簧片数	3/3/-/8/8/-/9/9/- 等	前轮距(mm)	2052/2052/2068/2068
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1878/1878/1900/1900
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CA6DK2-35E65 CA6DK2E35E65 CA6DL6A38E68 CA6DL6B36E68	中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司	7751 7751 8570 8570	257 257 283 268

CA6DK2A38E65	中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司	7751	280
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	江苏中汽高科股份有限公司	**企业网址**	