兰电所牌 LDS5080XXH 型救险车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	兰电所牌	公告批次	339
产品名称	兰电所牌 LDS5080XXH 型救险车		
总质量(kg)	7600	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	6860×2240×2910
整备质量(kg)	7405	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/11	前悬/后悬(mm)	1130/1930
轴荷(kg)	2800/4800	最高车速(km/h)	105
备注:	ABS 型号:ABS-E/ABS-VI·E;ABS 生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;侧后防护情况:左右侧防护和后侧防护装置均由围裙结构所代替,所用材料均为 Q235.连接方式为焊接连接,后部防护装置离地高度为 420mm;车厢顶部封闭且不可开启;专用功能及装置:无锡华友发电设备有限公司生产的型号为 YCS-48GFZB-L1 型的柴油发电机组、郑州史戴缔机电设备有限公司生产的型号为 L7-42 型电缆盘和山东华奥电气有限公司生产的型号为 ZX7-250 型的电焊机;其他说明:仅选用 3800mm 轴距;		

【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ1088VEJEA-FK	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3360/3800/4200		
轮胎规格	7.50R16LT 14PR/8.25R16LT 14PR/7.50R16 16PR 等		
钢板弹簧片数	9/8+6/3/4+3/3/8+6 等	前轮距(mm)	1705/1730
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1615/1630/1715 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
F2.8NS6B156	北京福田康明斯发动机有限公司	2780	115
F3.8NS6B156	北京福田康明斯发动机有限公司	3800	115
CY4SK261	东风朝阳朝柴动力有限公司	3856	125
D30TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	2977	125
D25TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	2499	110
F2.8NS6B172A	北京福田康明斯发动机有限公司	2780	120
D25TCIF170D	昆明云内动力股份有限公司	2499	114
4F25TC26	北汽福田汽车股份有限公司	2499	132
F2.5NS6B172	北京福田康明斯发动机有限公司	2498	120

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置:
改装说明	改装配置:
产品报价	

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	兰州电源车辆研究所有限公司	**企业网址**	