神狐牌 HLQ5040XJCH6 型检测车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	神狐牌	公告批次	339
产品名称	神狐牌 HLQ5040XJCH6 型检测车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	5995×2260×3250
整备质量(kg)	4300	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	21/18	前悬/后悬(mm)	1100/1530
轴荷(kg)	1620/2875	最高车速(km/h)	100
备注:	装备有升压变压器,绝缘杆试验装置,绝缘靴手套试验装置,验电器测试支架,安全工器具综合力学试验装置,无线测试台等试验设备,用于绝缘杆、验电器、绝缘靴、绝缘手套、绝缘垫、安全带等安全工器具流动检测;侧防护采用 Q235,螺栓连接。后防护采用 Q235,焊接连接。后防护截面高度尺寸 100mm,截面宽度尺寸 40mm,下边缘离地高度 420mm;ABS 型号/厂家:VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。		

【底盘技术参数】			
底盘型号	HFC1045P22K2C7ZS	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	江淮牌	生产企业	安徽江淮汽车集团股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3365/3600		
轮胎规格	7.00R16LT 8PR/6.50R16LT 8PR/6.50R16LT.10PR 等		
钢板弹簧片数	5/5+6/5/4+3/4/4+2 等	前轮距(mm)	1600
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1560/1475/1605
排放依据标准	GB3847-2005/GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
H20-120E60	安徽全柴动力股份有限公司	2000	90
WP2.3NQ130E61	潍柴动力股份有限公司	2289	96
HFC4DB3-2E	安徽江淮汽车集团股份有限公司	2183	95
Q23-132E60	安徽全柴动力股份有限公司	2300	97
HFC4DE2-2E2	安徽康明斯动力有限公司	2951	111
Q25N-152E60	安徽全柴动力股份有限公司	2496	112
HFC4DE3-2E5	安徽康明斯动力有限公司	2499	111
D25TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	2499	110
Q23A-142E60	安徽全柴动力股份有限公司	2300	103
Q25A-160E60	安徽全柴动力股份有限公司	2496	116

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置:
改装说明	改装配置:

产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北合力特种车制造有限公司	**企业网址**	