程力牌 CL5090GSS6YH 型洒水车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	程力牌	公告批次	339
产品名称	程力牌 CL5090GSS6YH 型洒水车		
总质量(kg)	9100	罐体容积(m3)	5.25
额定质量(kg)	5000/5065	外形尺寸(mm)	6150×2100×2300
整备质量(kg)	3905	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/13	前悬/后悬(mm)	1125/1725
轴荷(kg)	3300/5800	最高车速(km/h)	90
备注:	该车主要用于城乡园林绿化洒水;主要装置为水罐及喷洒装置;罐体有效容积(立方米),罐体外形尺寸(mm):罐体有效容积:5.25 立方米,运输介质:水,密度 1000 千克/立方米.罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):2900×1860×1160;所用材料材质,连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧防护材料为 Q235,侧防护与车架螺栓连接.后部防护由专用装置代替,后部专用装置离地高度:395mm;随底盘选装 H5 代前部灯具,前围和前保险杠,随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具;ABS 型号:CM4XL-4S/4M;ABS 生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	KMC1092A330DP6	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	凯马牌	生产企业	山东凯马汽车制造有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3300/3360		
轮胎规格	7.50R16LT/7.50R16LT 16PR		
钢板弹簧片数	7/9+5/3/6+5/3/5+3 等	前轮距(mm)	1610/1560
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1610/1590/1655
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP2.3NQ130E61 Q28-130E60 CA4DB1-13E6 490PLUS2	潍柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司	2289 2800 2207 2499	96 96 95 101
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	程力汽车集团股份有限公司	**企业网址**	