程力威牌 CLW5160GPSSDP 型绿化喷洒车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	程力威牌	公告批次	390
产品名称	程力威牌 CLW5160GPSSDP 型绿化喷洒车		
总质量(kg)	16000	罐体容积(m3)	9.83
额定质量(kg)	9340/9405	外形尺寸(mm)	长 7880/7700/7730 等；宽 2480；高 3200
整备质量(kg)	6465	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/11	前悬/后悬(mm)	1300/2480/1300/2300
轴荷(kg)	5600/10400	最高车速(km/h)	89
备注:	1.该车罐体有效容积:9.83 立方米,罐体总容量:10.32 立方米,罐体尺寸(长×长轴×短轴)为(mm):4200×2300×1550 。当不装电子水炮时,整车外形长/轴距/前伸/后悬(mm)对应关系为:7880/4100/0/2480,7700/4100/0/2300,7730/3950/0/2480,7550/3950/0/2300;当选装电子水炮时,整车外形长/轴距/前伸/后悬(mm)对应关系为:8480/4100/600/2480,8300/4100/600/2300,8330/3950/600/2480,8150/3950/600/2300。2、左右侧面防护及后部防护连接方式均为焊接连接,防护材料均为 Q235B 碳钢,后部防护断面尺寸(mm):150×60,离地高度(mm):450。3、ABS 系统生产厂家:西安正昌电子股份有限公司,型号:ZQFB-V。4、专用装置:罐体,主要用于洒水及园林绿化。5、可选装普通后平台。6、可选装上装外观样式。选装罐体涂装样式。选装左右侧面防护及后部防护连接方式均为螺栓连接。选装气动装置,选装顶部样式。选装方管装置。随底盘扩展驾驶室前挡风玻璃处增加摄像头布置外观;选装轮罩外观,选装视镜及镜杆外观,选装遮阳板,选装前保险杆外观,选装轮辋外观,选装前脸外观及前部灯具,选装上车踏板外观,随底盘选装驾驶室导流罩外形,选装驾驶室踏板,选装驾驶室面罩.选装前轮踏圈。选装爬梯扶手;选装前置鸭嘴样式;选装箭头灯;腰冲样式;选装进出水口管道样式;扩展侧面防护连接件样式;扩展雾炮样式。随底盘选装油箱、尿素罐、蓄电池、储气罐位置。		

【底盘技术参数】			
底盘型号	SX1160GP6411	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	陕汽牌	生产企业	陕西汽车集团股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4100/4500/3950		
轮胎规格	9.00R20/9.00R20 16PR		
钢板弹簧片数	9/11+5/9/11+8/8/10+8 等	前轮距(mm)	1770/1937/1810 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1700/1818/1725 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D40TCIF1 YCS04200-68 D36TCIF1 YCY30170-61	昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 成都云内动力有限公司	4052 4156 3610 2970	135 147 130 125

	广西玉柴机器股份有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	程力专用汽车股份有限公司	**企业网址**	