杰瑞牌JR5160XYH型放射性源车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	杰瑞牌	公告批次	340
产品名称	杰瑞牌JR5160XYH型放射性源车		
总质量(kg)	16000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	3370	外形尺寸(mm)	8350×2480×3515
整备质量(kg)	12500	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	2	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	—	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	25/11	前悬/后悬(mm)	1420/2430
轴荷(kg)	5000/11000	最高车速(km/h)	79
备注:	油田专用作业车,其专用设施主要有铅屏蔽墙、铅屏蔽箱等辐射防护装置,危险货物类项号:7类,主要用于放射性测井作业。侧面裙边结构代替侧防护,后防护材料为Q235A,截面尺寸为126mm×53mm,离地高度450mm,后防护连接方式为螺栓连接。ABS型号/厂家为:CM-ESC/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。D6.7NS6B230发动机最大净功率为:166kW。前轮安装盘式制动器和爆胎应急防护装置,安装子午线轮胎,排气管前置,装备具有行驶记录功能的卫星定位装置,安装限速装置,限速79km/h,后轴为空气悬架结构,可选装ETC车载装置。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D6.7NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6700	169
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	烟台杰瑞石油装备技术有限公司	**企业网址**	