中涛牌 ZTZ5160JSQBJ 型随车起重运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	中涛牌	公告批次	340
产品名称	中涛牌 ZTZ5160JSQBJ 型随车起重运输车		
总质量(kg)	16000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	5805	外形尺寸(mm)	长 8235；宽 2550；高 3650/3500
整备质量(kg)	10000	货厢尺寸(mm)	长 5150/4800；宽 2400；高 550
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/12	前悬/后悬(mm)	1260/2475
轴荷(kg)	5400/10600	最高车速(km/h)	80
备注:	该车的专用装置为随车起重机,主要由支腿、转向基座和起重吊臂组成,主要用于货物自行装卸的起重举升.吊机型号/最大起升载荷(kg)/吊机重量(kg)分别为:SQ8T/8000/3300;侧面及后下部防护装置所用材料的材质为:Q235,侧防护连接方式为螺栓连接和焊接连接,后防护连接方式焊接连接,后防护断面尺寸为 120mm×60mm,离地高度为 500mm;该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪. ABS 型号为 CM4XL-4S/4M,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.发动机型号:WP3NQ160E61 对应的油耗值为(L/100km):23.67.选装箱栏板结构.后支腿为选装.该车型可选装 ETC 车载装置.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ5164JQZHPDD-01	底盘名称	汽车起重机底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4200/4500/3700 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/9.00R20 16PR		
钢板弹簧片数	10/12+9/8/10+8	前轮距(mm)	1728/1740/1760 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1760/1780/1728 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP3NQ160E61 WP4.1NQ190E61 D30TCIF1 YCY30180-66 Q30A-182E60	潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司	2970 4088 2977 2970 2980	118 140 125 132 132
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	

企业名称	湖南中涛起重科技有限公司	**企业网址**	