金旅牌 XML5130XBWFCEV10 型燃料电池保温车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	金旅牌	公告批次	340
产品名称	金旅牌 XML5130XBWFCEV10 型燃料电池保温车		
总质量(kg)	13495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	5900	外形尺寸(mm)	8520×2500×3610
整备质量(kg)	7400	货厢尺寸(mm)	5420×2420×2450
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/9	前悬/后悬(mm)	1180/2640
轴荷(kg)	4495/9000	最高车速(km/h)	89
备注:	1.该车安装 ABS 系统控制器的型号/生产企业:CM4XL-4S/4M /广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;2.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;5.驱动电机额定功率:90kW,峰值功率:180kW;3.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;4.燃料电池种类/生产厂:氢-空型质子交换膜燃料电池/爱德曼氢能源装备有限公司;5.该车型可选装 ETC 车载装置;该车可外接充电;6.侧防护装置为裙板结构,材质为 Q235,与车厢螺栓连接;后防护材质为 Q235,断面尺寸(长×宽):120mm×60mm,下缘离地高度为 490mm,连接方式为螺栓连接;7.起重尾板收起状态的水平长度为 295mm;8.货厢顶部封闭,不可开启;9.可取消后部尾板;可选装右侧小舱门;选装另一款左侧围格栅;10.尾板质量为 487kg;11.装后部尾板时,后防护安装在尾板支架上,后防护与尾板联动;取消后部尾板时,后防护安装在车架上.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1131KACFCEVJ	底盘名称	燃料电池载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车集团有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4700		
轮胎规格	255/70R22.5 16PR		
钢板弹簧片数	8/10+7	前轮距(mm)	1930
燃料种类	氢气	后轮距(mm)	1805
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
TZ365XS-2K1D18J1	厦门金龙旅行车有限公司	0	180

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	厦门金龙旅行车有限公司	**企业网址**	