程力威牌 CLW5161GPSDP 型绿化喷洒车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	程力威牌	公告批次	408
产品名称	程力威牌 CLW5161GPSDP 型绿化喷洒车		
总质量(kg)	16200	罐体容积(m3)	9.63
额定质量(kg)	9155/9220/9405 等	外形尺寸(mm)	长 7660/7360/8210 等；宽 2500；高 3200
整备质量(kg)	6850/6600/6480	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/12	前悬/后悬(mm)	1260/2450/1260/2150/1420/2450 等
轴荷(kg)	5600/10600	最高车速(km/h)	105/89
备注:	1.该车仅选用 3950mm 轴距底盘改装,罐体有效容积:9.63 立方米,罐体总容量:10.11 立方米,介质:丙酮水溶液,密度:950 千克/立方米,罐体尺寸(长×长轴×短轴)为(mm): 4000×2350×1560 。2、左右侧面防护及后部防护连接方式均为焊接连接,防护材料均为 Q235B 碳钢,后部防护断面尺寸(mm):150×50,离地高度(mm):480。3、ABS 系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS;襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M。4、专用装置:罐体,主要用于洒水及园林绿化。5、可选装普通后平台样式。6、随底盘选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置。选装后部外观样式。选装出水口外观样式。选装罐体喷涂外观样式。随底盘选装同系列的高顶驾驶室。选装后喷雾装置。前冲鸭子嘴样式,箭头灯,选装前智能水炮样式。水炮样式,选装平台样式,爬梯扶手,选装高位花洒,选装工具箱,选装反对冲样式,方管样式,选装平台样式,选装左右侧面防护及后部防护连接方式均为螺栓连接.选装无炮筒样式。选装侧面防护连接件样式.选装雾炮样式.选装智能摄像头,选装驾驶室样式.选装后喷雾样式.选装无炮筒样式.7、当选装电子洒水炮装置时,整车长与前伸/前悬/后悬(mm)对应关系:8210/550/1260/2450,7910/550/1260/2150,8370/550/1420/2450,8070/550/1420/2150,当选装无电子水炮时,整车长与前伸/前悬/后悬(mm)对应关系:7660/0/1260/2450,7360/0/1260/2150,7820/0/1420/2450,7520/0/1420/2150。8、选装限速装置,限速 89.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1165LJ9CDE	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3950/4500/4700 等		
轮胎规格	9.00R20 16PR/10.00R20 18PR/295/80R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	8/10+7/7/7+3/6/7+3	前轮距(mm)	1862/1933/1949 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1806/1865
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D4.0NS6B195 D4.5NS6B220 B6.2NS6B230	东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司	4000 4500 6200	143 162 169

YCS04200-68 YCY30165-60 CY4SK761 B6.2NS6B210 YCY30170-60 D45TCIF1 D4.5NS6B240 D30TCIF1 H33-210E60 H33A-210E60	东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司	4156 2970 4087 6200 2970 4461 4500 2977 3300 3300	147 121 145 154 125 162 176 125 154 154
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	程力专用汽车股份有限公司	**企业网址**	