大力牌 DLQ5180GJBBJ6 型混凝土搅拌运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	大力牌	公告批次	340
产品名称	大力牌 DLQ5180GJBBJ6 型混凝土搅拌运输车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	3.98
额定质量(kg)	10105	外形尺寸(mm)	长 7450/7200；宽 2350；高 3600
整备质量(kg)	7700	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	21/24	前悬/后悬(mm)	1260/2290/1260/2340
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	80
备注:	1. 搅动容量:3.98 立方米;罐体直径 1870mm,总长 3885mm,罐体在汽车底盘上的安装角度为 15°;2. 侧,后防护装置材料为 Q235A;侧防护与车架连接方式为螺栓连接、后防护与车架连接方式为焊接连接,后下部防护装置断面尺寸(mm):120×80,离地高:465mm;3. 安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;4. ABS 型号为 CM4XL-4S/4M,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;5,整车长度/轴距/后悬的对应关系:7450/3900/2290,7200/3600/2340,发动机 WP4.1NQ190E61 的最大净功率为 136kW.,发动机 WP4.1NQ190E61 对应油耗值为 26.84L/100km,该车型可选装 ETC 车载装置		
【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ3184DKPFA-01	底盘名称	自卸汽车底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3400/3600/3700 等		
轮胎规格	10.00R20/10.00R20 18PR		
钢板弹簧片数	10/12+9	前轮距(mm)	1740/1775/1755 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1755/1780/1740 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP4.1NQ190E61 YCS04200-68 F3.8NS6B190 YCS04200-66	潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机械股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司	4088 4156 3800 4295	140 147 140 147
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北大力专用汽车制造有限公司	**企业网址**	