舜德牌 SDS5320XRYCA6 型易燃液体厢式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	舜德牌	公告批次	340
产品名称	舜德牌 SDS5320XRYCA6 型易燃液体厢式运输车		
总质量(kg)	32000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	20320/20255/19570 等	外形尺寸(mm)	长 11995；宽 2550；高 3980/3780
整备质量(kg)	11550/12300/12650	货厢尺寸(mm)	长 9600/9500；宽 2460/2420/2350；高 2600/2400
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	14/9	前悬/后悬(mm)	1500/2745
轴荷(kg)	6500/6500/19000(二轴组)	最高车速(km/h)	79
备注：	ABS 型号:CM4XL;ABS 生产企业:长春瑞立科密汽车电子有限公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):79;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装描述:仅选用 1900+4500+1350mm 轴距底盘,选装侧开门,侧门可为单开门或双开门或三开门或四开门,选装侧门型式及位置,选装双门杆;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:CA6DK1-32E6/38.45,CA6DL6-36E6/38.39;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧/后防护材料为 Q235,侧防护焊接连接,后防护采用焊接,截面尺寸 120×50mm,下边缘离地高 460mm;尾板、上下坡道(或类似装置)收起状态的水平长度(mm):装液压尾板时收起状态的水平长度为 290mm,尾板质量为 550kg;车厢顶部封闭且不可开启;专用功能及装置:该车用于危险品运输;运输独立容器(瓶)包装的货物;危险货物类项号:3;其他说明:仅选用排气管前置,前盘制动,子午线轮胎底盘;后轴采用空气悬架;转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置;可选装 ETC 车载装置;		

【底盘技术参数】			
底盘型号	CA5320GYYP66K1L6T4E6	底盘名称	运油车底盘
商标名称	解放牌	生产企业	中国第一汽车集团有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	1900+4500+1350/1900+4200+1350/2100+4300+1350 等		
轮胎规格	12R22.5/295/80R22.5		
钢板弹簧片数	3/3/-/8/8/-/9/9/- 等	前轮距(mm)	2052/2052/2068/2068
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1878/1878/1900/1900
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CA6DK2-35E65	中国第一汽车集团有限公司	7751	257
CA6DK2E35E65	中国第一汽车集团有限公司	7751	257
CA6DL6A38E68	中国第一汽车集团有限公司	8570	283
CA6DL6B36E68	中国第一汽车集团有限公司	8570	268
CA6DK2A38E65	中国第一汽车集团有限公司	7751	280

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置：
改装说明	改装配置：

产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北舜德专用汽车有限公司	**企业网址**	