北地牌 ND5041XTX-V6 型通信车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	北地牌	公告批次	340
产品名称	北地牌 ND5041XTX-V6 型通信车		
总质量(kg)	3700	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 5780；宽 1974；高 2360/2720/2820 等
整备质量(kg)	3505	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	22/24	前悬/后悬(mm)	933/1097
轴荷(kg)	1690/2010	最高车速(km/h)	145
备注:	ABS 型号:6C11 2M110 A*或 CC11 2C405 A*或 EV7021;ABS 生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司;发动机净功率值:101kw;主要专用装置:车内摄像机,调音台,图传,音视频矩阵,液晶显示器,柴油发电机等。该车装置有图象、声音等多媒体信息的采集、保存功能并装有电子信息系统,能够将现场的多媒体信息通过图传设备发送给指挥中心,用于现场应急指挥通信.该车选装云台摄像机、设备升降系统(可配套摄像,照明,探测扬声器设备)、顶置驻车空调、顶置排气扇、后爬梯、侧后照明灯,行李舱装备箱。随底盘选装机械踏板或电动踏板,前大灯后尾灯,前脸造型,车身同色后视镜,车身同色门把手及钥匙孔,侧推拉窗,选装顶置驻车空调或设备升降系统时的整车高度为 2960mm;选装云台摄像机时的整车高度为 3060mm;随底盘选装中顶时 2360mm,选装顶置驻车空调或设备升降系统时的整车高度为 2720mm;选装云台摄像机时的整车高度为 2820mm;作业用途:用于录制并传输高清现场图像,用于信息化等通信作业.后车厢内另外固定 2-4 个工作坐椅,只允许停车后供工作人员操作仪器和设备时使用.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
DURATORQ4D226H	江铃汽车股份有限公司	2198	103
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	

企业名称	包头北方创业专用汽车有限责任公司	**企业网址**	