浩天星运牌 HTX5258GPSDL6 型绿化喷洒车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	浩天星运牌	公告批次	367
产品名称	浩天星运牌 HTX5258GPSDL6 型绿化喷洒车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	14.84
额定质量(kg)	14105/14170	外形尺寸(mm)	长 10500/10300/10100；宽 2550/2500；高 3750/3450/3350
整备质量(kg)	10700	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	21/16	前悬/后悬(mm)	1500/3300/1500/3100/1500/2900 等
轴荷(kg)	7000/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注:	选装后高位花洒,选装方圆管道箱,选装后雾炮装置,选装后弧形喷雾.选装 LED 箭头指示灯,选装后平台式样,选装喷枪安装位置。罐体总容量 15.58 立方米,有效容积 14.84 立方米;罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm):6500×2280×1550。侧防护采用 Q235,螺栓连接。后防护采用 Q235,焊接连接。后防护截面高度尺寸 120mm,截面宽度尺寸 50mm,下边缘离地高度 500mm。ABS 型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。专用装置主要是罐体和喷洒系统,用于园林绿化,喷洒作业.选装后平台样式。选装 ABS 型号/生产厂家:J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司。随底盘选装后处理样式及电瓶、尿素箱、储气罐安装位置。选装驾驶室样式。采用 4350+1350mm 轴距。10500/1500/3300,10300/1500/3100,10100/1500/2900,10500/1400/3400,10300/1400/3200,10100/1400/3000。选装后平台样式,选装管道样式,选装方形软管箱,选装圆形软管箱,选装不带软管箱,选装上弧形喷雾,选装上绿化浇灌系统,选装下喷雾装置,选装顶部双罐口,选装无高位花洒,选装单边高位花洒,选装对冲样式及安装位置,选装前置鸭掌嘴,选装 S 型水炮,选装冲洗卷盘,选装高压清洗系统,选装打药系统,选装左右两侧尾部加装进水口,选装出水口安装样式,选装爬梯样式,选装工具箱样式及后尾部安装位置,选装气控阀开关样式(安装位置可变化),选装电压卷盘总成.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1250B	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	4350+1350/5350+1350		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR/11.00R20 18PR/12R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	3/10/3/4/9/10 等	前轮距(mm)	1934/1915/2000 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860/1880/1880/1890/1890
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
DDi75E260-60 DDi75E300-60	东风商用车有限公司 东风商用车有限公司	7500 7500	190 220
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		

改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北浩天专用汽车有限公司	**企业网址**	